Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 05:35

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnicza-spartus-easy-101x-p-2177.html



Przyłbica spawalnicza Spartus Easy 101X

Cena brutto	**306,15 zł**
Cena netto	**248,90 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**080-10-101**
Kod producenta	**080-10-101**
Kod EAN	**5900391241608**
Producent	**Spartus**

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Spartus Easy 101X
Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/2 | Bezstopniowa regulacja

Przyłbica spawalnicza **Spartus Easy 101X** to podstawowa ochrona twarzy i wzroku spawacza. Przyłbicę można stosować do szerokiego zakresu prac spawalniczych. Zapewnia profesjonalną ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA oraz w trakcie prac szlifierskich.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr w wysokiej klasie optycznej 1/1/1/2 z bezstopniową regulacją w zakresie **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	98x55 mm
Wymiar filtra:	110x90 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/25000 s
Czas rozjaśniania:	0,25-0,8 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	ogniwa słoneczne, bateria (litowa 1xCR2450 3V)
Funkcje:	-
Prąd spawania TIG:	-
Spełnia normy:	-
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	58x107 mm
Szybka zewnętrzna:	123x98 mm
Waga całkowita:	520 g