Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:38

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnicza-spartus-easy-130xt-true-color-p-2178.html



Przyłbica spawalnicza Spartus Easy 130XT True Color

Numer katalogowy	**080-10-130XT**
Kod producenta	**080-10-130XT**
Kod EAN	**5900391001004**
Producent	**Spartus**

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Spartus Easy 130XT
Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/2 | Filtr True Color

Przyłbica spawalnicza **Spartus Easy 130XT** to ochrona twarzy i wzroku spawacza stosowana do szerokiego zakresu prac spawalniczych w małym warsztacie jak i prac serwisowych. Nowoczesny filtr samościemniający **True Color** z polem widzenia **98x55mm** zapewnia doskonała jakość obrazu widzianego przez filtr. **Wielostopniowa regulacja nagłowia** oraz niewielka waga przyłbicy zapewniają komfort użytkowania.

- dedykowana dla 3 metod spawania - mig/mma/tig
- rzeczywiste odwzorowanie barw - filtr true Color
- pełna regulacja parametrów
- wygodna regulacja nagłowia
- funkcja szlifowania



Wszechstronne zastosowanie przyłbicy

Przyłbica Spartus Easy 130XT zapewnia profesjonalną ochronę oczu twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami podczas spawania każdą metodą. Przeznaczona jest do spawania metodami mig/mag, tig, mma.

Dodatkowo wyposażona jest w **funkcję szlifowania**, która ustawia filtr w stanie jasnym 4 DIN uniemożliwiając jego zaciemnienie. Pozwala to na swobodne prowadzenie obróbki i wykorzystanie przyłbicy jako ochrony podczas prac szlifierskich.



Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr w wysokiej klasie optycznej **1/1/1/2** z bezstopniową regulacją w zakresie **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia. Wykonany w **technologii True Color** zapewnia rzeczywiste odwzorowanie kolorów.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku.



Wygodna praca i regulacja przyłbicy

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Sterowanie umieszczone na zewnętrznej części skorupy ułatwia ustawienie parametrów podczas pracy. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu. Skorupa przyłbicy wykonana jest z trwałego poliamidu, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.



Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	98 x 55 mm
Wymiar filtra:	110 x 90 x 9 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	9-13 DIN
Regulacja:	Bezstopniowa
Czas reakcji:	1/25000 s
Czas rozjaśniania:	0,25 - 0,8 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	Regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	Ogniwa słoneczne, bateria (litowa 1xCR2450 3V)
Funkcje:	-
Prąd spawania TIG:	-
Spełnia normy:	-
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	58x107 mm

Szybka zewnętrzna:	123x98 mm
Waga całkowita:	520 g