

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-spartus-master-201x-p-2180.html>



Przyłbica spawalnicza Spartus Master 201X

Cena brutto	330,28 zł
Cena netto	268,52 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	080-10-201
Kod producenta	080-10-201
Kod EAN	5900391241615
Producent	Spartus

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Spartus Master 201X
Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/1 | Dokładna regulacja

Przyłbica spawalnicza **Spartus Master 201X** to doskonała ochrona twarzy i wzroku dla zaawansowanych spawaczy. Przyłbicę można stosować do szerokiego zakresu prac spawalniczych. Zapewnia profesjonalną ochronę podczas spawania każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA oraz w trakcie prac szlifierskich.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr w najwyższej klasie optycznej **1/1/1/1** z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach **4-8** oraz **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Panel umieszczony z boku przyłbicy pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień bez jej zdejmowania. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x65 mm
Wymiar filtra:	122x125 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	4-8/9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,25-0,8 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	ogniwa słoneczna bateria (litowa 1xCR2450 3V)
Funkcje:	
Prąd spawania TIG:	
Spełnia normy:	
Hełm:	
Szybka wewnętrzna:	108x68 mm
Szybka zewnętrzna:	125x106 mm
Waga całkowita:	480 g