

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-spartus-pro-301x-p-2182.html>



Przyłbica spawalnicza SPARTUS PRO 301X

Cena brutto	378,48 zł
Cena netto	307,71 zł
Dostępność	Zadzwoń, sprawdź o dostępność
Numer katalogowy	080-10-301G
Kod producenta	080-10-301G
Kod EAN	5900391204764
Producent	Spartus

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 301X
Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/1 | TIG od 3A

Przyłbica spawalnicza SPARTUS PRO 301X to odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających spawaczy. Bardzo szerokie pole widzenia w połączeniu z wysokiej klasy automatycznym filtrem spawalniczym zapewnia doskonałe warunki pracy w każdych warunkach. Wysoka czułość filtra pozwala na pracę przy minimalnym prądzie dla **metody TIG już od 3A**, co sprawia, że jest to doskonała przyłbica do precyzyjnego spawania cienkich elementów metodą TIG.

Przyłbica stanowi profesjonalną ochronę wzroku spawacza, odpowiednią do spawania popularnymi metodami MIG/MAG, TIG-WIG, MMA - elektroda otulona, a także jako ochrona twarzy podczas prac szlifierskich. Wykonana jest z wytrzymałego poliamidu, nagłowie posiada wielostopniową regulację co pozwala na idealne dopasowanie do głowy spawacza.

Cechy charakterystyczne przyłbicy SPARTUS PRO 301X

- łatwy w użytkowaniu filtr automatyczny
- płynna regulacja zaciemnienia (dwa zakresy: DIN 4-8 oraz 9-13)
- płynna regulacja opóźnienia rozjaśniania
- funkcja szlifowania
- 4 nowoczesne fotosensory
- doskonała widoczność w stanie jasnym (zaciemnienie 4 DIN)
- proste testowanie pracy przyłbicy - przycisk TEST

Filtr spawalnicy przyłbicy SPARTUS PRO 301X posiada **najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1 (4xK OPTICS)**, co w połączeniu z dużym polem widzenia 100x65 mm zapewnia

idealną widoczność.



Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x65 mm
Wymiar filtra:	125x135x10 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	4-8, 9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0,3-0,9s regulowany bezstopniowo
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	ogniwa słoneczne, bateria (litowa 1xCR2450 3V)
Funkcje:	Test
Prąd spawania TIG:	od 3A
Spełnia normy:	-
Hełm:	-
Szybka wewnętrzna:	108x68 mm
Szybka zewnętrzna:	125x106 mm
Waga całkowita:	490 g