

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-spartus-pro-330xt-true-color-p-2183.html>



# Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 330XT True Color

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>393,75 zł</b>                     |
| Cena netto       | <b>320,12 zł</b>                     |
| Dostępność       | <b>Zadzwoń, sprawdź o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>080-10-330XT</b>                  |
| Kod producenta   | <b>080-10-330XT</b>                  |
| Kod EAN          | <b>5900391242131</b>                 |
| Producent        | <b>Spartus</b>                       |

## Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 330XT  
Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/1 | Filtr True Color

**Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 330XT** to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku spawacza. Zastosowany nowoczesny filtr samościemniający zapewnia doskonałą jakość obrazu widzianego przez filtr. W połączeniu z **dużym polem widzenia 100x65 mm** gwarantuje to niemal idealną widoczność i komfort pracy.

Przyłbica stanowi profesjonalną ochronę wzroku spawacza, odpowiednią do spawania popularnymi metodami MIG/MAG, TIG-WIG, MMA - elektroda otulona, a także jako ochrona twarzy podczas prac szlifierskich.

Automatyczny filtr w najwyższej klasie optycznej **1/1/1/1** z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach **4-8** oraz **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia. Wykonany w technologii True Color zapewnia rzeczywiste odwzorowanie kolorów.

**4 sensory** łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania.

Przyłbica wykonana jest z wytrzymałego poliamidu, nagłowie posiada wielostopniową regulację co pozwala na idealne dopasowanie do głowy spawacza.

## Cechy charakterystyczne przyłbicy SPARTUS PRO 330XT

- łatwy w użytkowaniu filtr automatyczny
- rzeczywiste odwzorowanie kolorów
- płynna regulacja zaciemnienia (dwa zakresy: DIN 4-8 oraz 9-13)
- płynna regulacja opóźnienia rozjaśniania
- funkcja szlifowania
- 4 nowoczesne fotosensory
- doskonała widoczność w stanie jasnym (zaciemnienie 4 DIN)
- proste testowanie pracy przyłbicy - przycisk TEST

## Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Panel umieszczony na wewnętrznej stronie filtra pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

## Parametry techniczne

|                                              |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Wymiar pola widzenia:</b>                 | 100x65 mm                       |
| <b>Wymiar filtra:</b>                        | 122x125x9 mm                    |
| <b>Klasa optyczna wg EN379:</b>              | 1/1/1/1                         |
| <b>Klasa hełmu wg EN175:</b>                 | -                               |
| <b>Klasa kasku ochronnego:</b>               | -                               |
| <b>Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:</b> | 4 DIN                           |
| <b>Zakres stopni zaciemnienia:</b>           | 4-8, 9-13 DIN                   |
| <b>Regulacja:</b>                            | bezstopniowa                    |
| <b>Czas reakcji:</b>                         | 1/30000                         |
| <b>Czas rozjaśniania:</b>                    | 0,3-0,9 regulowany bezstopniowo |
| <b>Ilość czujników łuku:</b>                 | 4                               |
| <b>Czułość:</b>                              | regulowana bezstopniowo         |
| <b>Ochrona UV/IR:</b>                        | 16 DIN                          |
| <b>Funkcja szlifowania:</b>                  | Tak                             |
| <b>Temperatura pracy:</b>                    | -                               |
| <b>Zasilanie:</b>                            | -                               |
| <b>Funkcje:</b>                              | -                               |
| <b>Prąd spawania TIG:</b>                    | -                               |
| <b>Spełnia normy:</b>                        | -                               |
| <b>Hełm:</b>                                 | -                               |
| <b>Szybka wewnętrzna:</b>                    | 108x68 mm                       |
| <b>Szybka zewnętrzna:</b>                    | 125x106 mm                      |
| <b>Waga całkowita:</b>                       | 490 g                           |