

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-spartus-pro-401x-p-2184.html>



Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 401X

Cena brutto	426,00 zł
Cena netto	346,34 zł
Dostępność	Zadzwoń, sprawdź o dostępność
Numer katalogowy	080-10-401
Kod producenta	080-10-401
Kod EAN	5900391241622
Producent	Spartus

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 401X
Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/1 | Dokładna regulacja

Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 401X to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku dla najbardziej wymagających spawaczy. Zapewnia ochronę podczas szerokiego zakresu prac spawalniczych przy spawaniu każdą metodą - MIG/MAG, TIG, MMA oraz w trakcie prac szlifierskich.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr w najwyższej klasie optycznej **1/1/1/1** z bezstopniową regulacją w dwóch zakresach **4-8** oraz **9-13**, zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

4 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Panel umieszczony na **wewnętrznej stronie** filtra pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x73 mm
Wymiar filtra:	122x125 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	4-8/9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000 s
Czas rozjaśniania:	0.25-0,85 s
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	ogniwa słoneczne, bateria (litowa 1xCR2450 3V)
Funkcje:	Test
Prąd spawania TIG:	
Spełnia normy:	
Hełm:	
Szybka wewnętrzna:	107x76 mm
Szybka zewnętrzna:	114x133 mm
Waga całkowita:	500 g