

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/przylbica-spawalnica-spartus-pro-430xt-true-color-p-2185.html>



Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 430XT True Color

Cena brutto	439,36 zł
Cena netto	357,20 zł
Dostępność	Zadzwoń, sprawdź o dostępność
Numer katalogowy	080-10-430XT
Kod producenta	080-10-430XT
Kod EAN	5900391001028
Producent	Spartus

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 430XT Duże pole widzenia | Klasa 1/1/1/1 | Filtr True Color

Przyłbica spawalnicza Spartus Pro 430XT to profesjonalna ochrona twarzy i wzroku dla najbardziej wymagających spawaczy. Nowoczesny **filtr samościemniający True Color** zapewnia doskonałą jakość obrazu widzianego przez filtr. W połączeniu z dużym polem widzenia **100x73 mm** gwarantuje to niemal idealną widoczność. Precyzyjna regulacja nagłowa oraz niewielka waga przyłbicy zapewniają komfort użytkowania.

- dedykowana dla 3 metod spawania - mig/mma/tig
- rzeczywiste odwzorowanie barw - filtr True Color
- dwa zakresy zaciemnienia: DIN 4-8 oraz 9-13
- pełna regulacja parametrów
- 4 nowoczesne fotosensory
- wygodna regulacja nagłowa
- funkcja szlifowania



Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr w najwyższej **klasie optycznej 1/1/1** zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia. Bezstopniowa regulacja w dwóch zakresach **4-8** oraz **9-13**, pozwala na precyzyjne dopasowanie stopnia zaciemnienia do prowadzonych prac spawalniczych. Wykonany w technologii **True Color** zapewnia rzeczywiste odwzorowanie kolorów.

4 sensory łuku spawalniczego, dzięki bezstopniowej regulacji czułości, zapewniają precyzyjne wykrywanie łuku, także przy małym prądzie spawania.



Wygodna praca i regulacja przyłbicy

Wszechstronna i precyzyjna **regulacja nagłowia** oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Panel umieszczony na **wewnętrznej stronie** filtra pozwala na szybką i precyzyjną zmianę ustawień. Jest łatwa w konserwacji i użytkowaniu. Skorupa przyłbicy wykonana jest z **trwałego poliamidu**, zapewniającego trwałość i odporność na uszkodzenia.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.



Parametry techniczne

Wymiar pola widzenia:	100x73 mm
Wymiar filtra:	122x125 mm
Klasa optyczna wg EN379:	1/1/1/1
Klasa hełmu wg EN175:	-
Klasa kasku ochronnego:	-
Stopień zaciemnienia w stanie jasnym:	4 DIN
Zakres stopni zaciemnienia:	4-8/9-13 DIN
Regulacja:	bezstopniowa
Czas reakcji:	1/30000
Czas rozjaśniania:	0.25-0,85
Ilość czujników łuku:	4
Czułość:	regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR:	16 DIN
Funkcja szlifowania:	Tak
Temperatura pracy:	-
Zasilanie:	ogniwa słoneczne, bateria (litowa 1xCR2450 3V)
Funkcje:	Test
Prąd spawania TIG:	-
Spełnia normy:	-

Helm:	-
Szybka wewnętrzna:	107x76 mm
Szybka zewnętrzna:	114x133 mm
Waga całkowita:	500 g