

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-3w1-ideal-tecnomig-205-lcd-synergic-migtigmma-p-1308.html>



Spawarka 3w1 Ideal Tecnomig 205 LCD Synergic MIG/TIG/MMA

Cena brutto	1 749,00 zł
Cena netto	1 421,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG205LCD
Kod producenta	TMIG205LCD
Producent	Ideal

Opis produktu

Ideal Tecnomig 205 LCD Synergic to nowoczesna **spawarka inwertorowa** która zastąpi w warsztacie 3 urządzenia - półautomat, spawarkę tig oraz spawarkę elektrodową. **Prąd spawania 200A** w przypadku półautomatu oraz **150A** dla tiga i elektrody pozwala na swobodne wykonanie większości prac warsztatowych. Zwarta i lekka budowa zapewnia wygodne przenoszenie urządzenia, co sprawia, że jest to doskonale rozwiązanie do prac serwisowych w terenie (praca z agregatem).

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem z synergiczną regulacją parametrów pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Po wprowadzeniu podstawowych wartości, urządzenie samo dobiera pozostałe parametry pracy w zależności od spawanego materiału i pozycji spawania.

Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Pozwala na regulację takich parametrów jak:

- regulacja indukcyjności
- dojazd drutu
- upalanie drutu
- wypływ gazu po zakończeniu spawania

Ideal Tecnomig 205 LCD Synergic przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium (metodą mig). Funkcja zmiany biegunowości pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez gazu ochronnego. Półautomat umożliwia pracę w 4 trybach:

- MIG
- MIG FLUX (spawanie bez gazu)
- Lutospawanie
- TIG Lift
- MMA

Przystosowany jest do spawania drutem 0,6-1,0mm na szpulach do 5kg. Wyposażony w 2 rolkowy układ podawania drutu zapewnia precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m i 4m.

W standardowym wyposażeniu znajduje się:

- Uchwyt spawalniczy MIG15 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Parametry techniczne