Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:28

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/spawarka-3w1-ideal-tecnomig-212-lcd-synergic-vrd-migtigmma-p-1309.html



Spawarka 3w1 Ideal Tecnomig 212 LCD Synergic VRD MIG/TIG/MMA

Cena brutto	**1 859,00 zł**
Cena netto	**1 511,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-4 dni robocze**
Numer katalogowy	**TMIG212LCD**
Kod producenta	**TMIG212LCD**
Kod EAN	**5903991102003**
Producent	**Ideal**

Opis produktu

Ideal Tecnomig 212 LCD Synergic VRD to nowoczesna **spawarka inwertorowa** która zastąpi w warsztacie 3 urządzenia - półautomat, spawarkę tig oraz spawarkę elektrodową. **Prąd spawania 200A** w przypadku półautomatu i tiga oraz **180A** dla elektrody pozwala na swobodne wykonanie większości prac warsztatowych. Zwarta i lekka budowa zapewnia wygodne przenoszenie urządzenia, co sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do prac serwisowych w terenie (praca z agregatem).

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem z synergiczną regulacją parametrów pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Po wprowadzeniu podstawowych wartości, urządzenie samo dobiera pozostałe parametry pracy.

Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Pozwala na regulację takich parametrów jak:

- napięcie spawania
- prędkość podawania drutu
- regulacja indukcyjności
- Hot Start (dla MMA)
- Arc Force (dla MMA)

Ideal Tecnomig 212 LCD Synergic VRD przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium (metodą mig). Funkcja zmiany biegunowości pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez gazu ochronnego. Półautomat umożliwia pracę w 4 trybach:

- MIG
- MIG FLUX (spawanie bez gazu)
- Lutospawanie
- TIG Lift
- MMA

Przystosowany jest do spawania drutem 0,6-1,0mm na szpulach do 5kg. Wyposażony w 2 rolkowy układ podawania drutu zapewnia precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m i 4m. Dodatkowo funkcja VRD obniżająca napięcie stanu jałowego do bezpiecznej wartości dba o bezpieczeństwo pracy podczas spawania elektrodą otuloną.

W standardowym wyposażeniu znajduje się:

- Uchwyt spawalniczy MIG15 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Parametry techniczne