

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-3w1-ideal-tecnomig-200gd-synergic-vrd-migtigmma-p-1306.html>



Spawarka inwertorowa 3w1 Ideal Tecnomig 200GD Synergic VRD MIG/TIG/MMA

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG200GD
Kod producenta	TMIG200GD
Kod EAN	5903991101945
Producent	Ideal

Opis produktu

Ideal Tecnomig 200GD to nowoczesna **spawarka inwertorowa** która zastąpi w warsztacie 3 urządzenia - półautomat, spawarkę tig oraz spawarkę elektrodową. **Prąd spawania 200A** w przypadku półautomatu i tiga oraz **160A** dla elektrody pozwala na swobodne wykonanie większości prac warsztatowych. Zwarta i lekka budowa zapewnia wygodne przenoszenie urządzenia, co sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do prac serwisowych w terenie (praca z agregatem).

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem z synergiczną regulacją parametrów pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Po wprowadzeniu podstawowych wartości, urządzenie samo dobiera pozostałe parametry pracy. Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu.

Ideal Tecnomig 200 GD przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium (metodą mig). Funkcja zmiany biegunowości pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez gazu ochronnego. Półautomat umożliwia pracę w 5 trybach:

- MIG
- MIG FLUX (spawanie bez gazu)
- TIG Lift
- MMA
- Lutospawanie

Przystosowany jest do spawania drutem 0,6-1,0mm na szpulach do 5kg. Wyposażony w 2 rolkowy układ podawania drutu zapewnia precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m i 4m. Dodatkowo funkcja VRD obniżająca napięcie stanu jałowego do bezpiecznej wartości dba o bezpieczeństwo pracy podczas spawania elektrodą otuloną.

W standardowym wyposażeniu znajduje się:

- Uchwyt spawalniczy MIG15 3m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy

Zapisz

Zapisz

Parametry techniczne

