

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-ideal-praktik-200-lcd-synergy-p-1237.html>



Spawarka inwertorowa Ideal Praktik 200 LCD Synergy

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PRAKTIK200LCD
Kod producenta	PRAKTIK200LCD
Kod EAN	5903991100320
Producent	Ideal

Opis produktu

Spawarka MMA Ideal Praktik 200 LCD Synergy Synergia | MMA/TIG | Zwarta konstrukcja

Spawarka inwertorowa Ideal Praktik 200LCD Synergy to doskonałe urządzenie do **prac warsztatowych i serwisowych** w terenie, jak również dla **przysięgłego warsztatu**. Przy prądzie spawania **200A** pozwala na pracę elektrodami o średnicy **nawet 4,0 mm**, co pozwala na wykonanie większości drobnych napraw i prac remontowych. Przeznaczona jest do spawania elektrodami rutylowymi oraz zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Zasilanie 230V pozwala na pracę praktycznie w **każdym miejscu**.

Sterownie synergiczne ułatwiające prace

Czytelny i intuicyjny **wyświetlacz LCD** pozwala na szybką i płynną regulację parametrów spawania, gwarantując łatwą pracę z urządzeniem. Dzięki funkcji **sterowania synergicznego** dobór właściwych parametrów jest znacznie prostszy. Wraz z ustawieniem prądu spawania, wyświetlana jest zalecana średnica elektrody oraz grubość materiału dla ustawionego prądu. Panel pozwala także na **wybór metody** spawania. Układ zabezpieczający przed przegrzaniem chroni podzespoły [spawarki inwertorowej](#) przed uszkodzeniem podczas intensywnych prac.

Spawarka MMA i TIG w jednym

Praktik 200LCD Synergy to także [spawarka TIG](#) przystosowana do spawania **metodą TIG DC** z dotykowym zajarzaniem łuku (TIG Lift). Do spawania metodą TIG niezbędne jest zastosowanie uchwytu spawalniczego tig z zaworkiem gazu w rękojeści.

Funkcje ułatwiające spawanie elektrodą

Spawarka Ideal Praktik 200LCD Synergy wyposażona jest w automatyczne funkcje ułatwiające spawanie:

- **Anti Stick** - zabezpiecza przed zwarcie elektrody z spawanym materiałem, automatycznie wyłącza napięcie jeżeli elektroda skleja się z spawanym materiałem - ułatwia to jej oderwanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego,
- **Arc Force** - regulacja prądu zwarcia - wspomaga utrzymanie łuku spawalniczego przez ułatwienie przenoszenia kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku,
- **Hot Start** - ułatwia zapłon elektrody dostarczając większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego
- **VRD** - system obniżający napięcie stanu jałowego na elektrodzie do bezpiecznej wartości, chroniąc spawacza przed porażeniem, szczególnie podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Wypożaenie

W zestawie spawarki Praktik 200LCD Synergy znajduje się:

- spawarka Praktik 200LCD Synergy
- przewód elektrodowy 3m
- przewód masowy 2m
- pasek na ramię
- walizka do transportu

Gwarancja Door-to-Door

Jako oficjalny dystrybutor marki Ideal zapewniamy objęcie urządzeń Ideal wygodną i szybką gwarancją **door-to-door**. W przypadku wystąpienia awarii, urządzenie zgłoszone do serwisu odbierane jest przez kuriera z wskazanego w zgłoszeniu adresu. Po naprawie w serwisie producenta urządzenie dostarczane jest ponownie kurierem w to samo miejsce, bezpośrednio do rąk właściciela. Wszystkie koszty transportu ponosi firma Ideal.

Okres gwarancyjny spawarki Ideal Praktik 200LCD Synergy wynosi:

- 12 miesięcy przy zakupie na firmę
- 24 miesięcy przy zakupie konsumenckim

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu spawania:	20-210 A
Znamionowy prąd spawania:	210A P60%
Napięcie biegu jałowego:	80-100V
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	-
Funkcja Arc Force:	-
Funkcja Hot Start:	-
Dodatkowe funkcje:	PFC
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg