

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-ideal-praktik-205-digital-zestaw-z-wyposazenieniem-p-1240.html>



Spawarka inwertorowa Ideal Praktik 205 DIGITAL - zestaw z wyposażeniem

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	PRAKTIK205D-PAK
Kod producenta	PRAKTIK205D-PAK
Producent	Ideal

Opis produktu

W skład zestawu wchodzi:

- **Spawarka inwertorowa Ideal Praktik 205 Digital** - lekka i wydajna spawarka inwertorowa do spawania elektrodą otuloną metodą MMA stali zwykłej czy nierdzewnej.
- **Przyłbica spawalnicza Powerweld 2610G Puls** - doskonała ochrona wzroku i twarzy spawacza, przyłbicę można stosować do wszystkich popularnych metod spawania oraz szlifowania,
- **Rękawice spawalnicze Spartus 101-51**
- **Młotek spawalniczy + kątowniki spawalnicze 22kg**

Spawarka inwertorowa Ideal Praktik 205 DIGITAL

Spawarka inwertorowa Ideal Praktik 205 Digital to doskonałe urządzenie do przydomowego warsztatu. Przy prądzie spawania 200A pozwala na pracę elektrodami o średnicy nawet 4,0 mm, co pozwala na wykonanie większości drobnych napraw i prac remontowych. Zasilanie 230V pozwala na pracę praktycznie w każdym miejscu.

Spawarka przeznaczona jest do spawania elektrodami rutylowymi oraz zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Wyposażona jest w chłodzenie wentylatorem oraz zabezpieczenie przeciw przeciążeniu. Elektroniczna regulacja prądu spawania za pomocą poręcznego pokrętła oraz cyfrowy wyświetlacz pozwalają na wygodną i płynną regulację prądu.

Spawarka Ideal Praktik 205 Digital wyposażona jest w automatyczne funkcję ułatwiające spawanie:

- **Anti Stick** - zabezpiecza przed zwarcie elektrody z spawanym materiałem, automatycznie wyłącza napięcie jeżeli elektroda skleja się z spawanym materiałem - ułatwia to jej oderwanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego,
- **Arc Force** - regulacja prądu zwarcia - wspomaga utrzymanie łuku spawalniczego

przez ułatwienie przenoszenia kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku,

- **Hot Start** - ułatwia zapłon elektrody dostarczając większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego

Pełne dane techniczne dostępne na karcie produktu: [Spawarka inwertorowa Ideal Praktik 205 Digital](#)

Przyłbica spawalnicza Powerweld 2610G Plus

Profesjonalna samościemniająca **przyłbica spawalnicza POWERWELD 2610G plus**, odpowiednia do spawania każdą metodą w tym MIG/MAG, TIG-WIG, MMA - elektroda otulona.

Doskonała ochrona wzroku

Automatyczny filtr z bezstopniową regulacją w zakresie 9-13 zapewnia doskonałą ochronę wzroku przed promieniowaniem UV i IR, bez względu na stan jego zaciemnienia.

2 sensory łuku spawalniczego dzięki bezstopniowej regulacji czułości zapewniają niezawodne wykrywanie łuku.

Wygodna praca

Wszechstronna i precyzyjna regulacja nagłowia oraz filtra pozwala dostosowanie przyłbicy do indywidualnych potrzeb zapewniając jak najlepsze warunki pracy. Jest łatwa w użytkowaniu i konserwacji.

W stanie jasnym (stopień zaciemnienia 4) zapewnia doskonałą widoczność ułatwiając przygotowanie spawanego materiału oraz obróbkę po spawaniu bez podnoszenia przyłbicy.

Pełne dane techniczne dostępne na karcie produktu: [Przyłbica spawalnicza Powerweld 2610G plus](#)

Kątownik magnetyczny 22kg

Kątownik spawalniczy magnetyczny przeznaczony jest do podtrzymywania spawanego materiału w jednej płaszczyźnie lub pod kątem 90 i 45 stopni. Maksymalny udźwig materiału to 22kg.

Dzięki mocnym i trwałym magnesom pozwalają na solidne umocowanie spawanego materiału. Doskonale sprawdzają się przy spawaniu rur, płaskowników, profili oraz blach.

Solidna stalowa osłona magnesów zapewnia ich trwałość w pracy.

Rękawice spawalnicze Spartus Pro 101-51

Rękawice spawalnicze Spartus Pro model 101-51 zapewniają wysoki stopień ochrony dłoni. Wykonane są z skóry bydlęcej, dwoina. Rękawice mają długość 35cm, posiadają dodatkowe wzmocnienie skórą w części chwytnej oraz nadgarstku.

Całość zszyta wzmocnionymi, wewnętrznymi przeszyciami. Rękawice posiadają filcowaną, obustronną podszewkę.

Młotek spawalniczy

Młotek spawalniczy do odbijania żużla oraz odprysków spawalniczych. Młotek wyposażony w sprężynową rękojeść zwiększającą siłę uderzenia.

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu spawania:	20-210 A
Znamionowy prąd spawania:	210A P60%
Napięcie biegu jałowego:	80-100V
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	-
Funkcja Arc Force:	-
Funkcja Hot Start:	-
Dodatkowe funkcje:	PFC
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg