

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-ideal-v-arc-225-digital-acx-p-1249.html>



Spawarka inwertorowa Ideal V-ARC 225 Digital +ACX

Cena brutto	1 053,83 zł
Cena netto	856,77 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	V-ARC225
Kod producenta	V-ARC225
Kod EAN	5903991102362
Producent	Ideal

Opis produktu

Spawarka inwertorowa Ideal V-ARC 225 Digital to doskonałe urządzenie do przydomowego warsztatu i lekkich prac warsztatowych. Przy prądzie spawania 225A pozwala na pracę elektrodami o średnicy nawet 4,0 mm, co pozwala na wykonanie większości drobnych napraw i prac remontowych. Zasilanie 230V pozwala na pracę praktycznie w każdym miejscu, a mocna metalowa obudowa ogranicza ryzyko uszkodzenia spawarki.

Spawarka przeznaczona jest do spawania elektrodami rutowymi oraz zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Wyposażona jest w chłodzenie wentylatorem oraz zabezpieczenie przeciw przeciążeniu. Elektroniczna regulacja prądu spawania za pomocą poręcznego pokrętła oraz cyfrowy wyświetlacz pozwalają na wygodną i płynną regulację prądu.

Spawarka Ideal V-ARC 225 Digital wyposażona jest w automatyczne funkcję ułatwiające spawanie:

- **Anti Stick** - zabezpiecza przed zwarcie elektrody z spawanym materiałem, automatycznie wyciąga napięcie jeżeli elektroda skleja się z spawanym materiałem - ułatwia to jej oderwanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego,
- **Arc Force** - regulacja prądu zwarcia - wspomaga utrzymanie łuku spawalniczego przez ułatwienie przenoszenia kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku,
- **Hot Start** - ułatwia zapłon elektrody dostarczając większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego

W skład zestawu spawarki V-ARC 225 Digital wchodzi:

- spawarka V-ARC 225 Digital
- przewód elektrodowy 3m
- przewód masowy 3m

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu spawania:	20-210 A
Znamionowy prąd spawania:	210A P60%
Napięcie biegu jałowego:	80-100V
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	-
Funkcja Arc Force:	-
Funkcja Hot Start:	-
Dodatkowe funkcje:	PFC

Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg