

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-magnum-thf-220s-acdc-soft-p-1433.html>

Spawarka inwertorowa Magnum THF 220S AC/DC Soft

Cena brutto	2 290,88 zł
Cena netto	1 862,50 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	U I THF220SAC
Kod producenta	U I THF220SAC
Producent	Magnum

Opis produktu

Spawarka inwertorowa THF 220 AC/DC Soft to doskonała spawarka tig do aluminium, zapewniająca wysoką jakość spoin oraz sprawną i ekonomiczną pracę. Doskonale sprawdza się w wszelkiego typu pracach spawalniczych w warsztatach ślusarskich, naprawczych, przemysłowych, przy pracach produkcyjnych jak i serwisowych. Przeznaczona jest do spawania metodą TIG wszystkich gatunków stali, aluminium i jego stopów, tytanu, miedzi i innych metali spawalnych.

THF 220 AC/DC Soft to spawarka inwertorowa oparta na najnowszej linii tranzystorów IGBT. Wysoka wydajność i niezawodność urządzenia wpływa na mniejsze zużycie energii. Zapewnia to wysoka odporność spawarki na zakłócenia oraz małe straty mocy zwiększając tym samym wydajność i niezawodność źródła prądu.

Sterowanie odbywa się przez przejrzysty "miękki" panel sterowania, umożliwiający ustawienie wszystkich niezbędnych parametrów pracy spawarki tig:

- prąd startu
- czas narastania prądu spawania
- wypełnianie krateru
- prąd spawania bazy
- wypływ gazu przed i po spawaniu
- częstotliwość pulsu
- balans
- spawanie punktowe
- funkcja wyboru pracy: 2T, 4T
- wartość prądu końcowego
- hot start, arc force

Wyposażenie spawarki THF 220 AC/DC Soft

- Uchwyt spawalniczy TIG SR26 4m
- Uchwyt elektrodowy
- Przewód masowy
- Instrukcja w języku polskim.

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	7 kVA
Zabezpieczenie:	C 25
Zakres prądu spawania TIG:	AC/DC 5 ÷ 200A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A/P60%
Prąd spawania MMA:	20 ÷ 160A

Napięcie biegu jałowego:	67V
Zajarczenie łuku spawalniczego:	TIG HF, Lift
Regulacja prądu:	płynna
Częstotliwość prądu AC:	20 - 250Hz
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Prąd pulsu:	5 - 200A
Częstotliwość pulsu:	0.2 - 200Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0-2s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0-10s
Regulacja narastania prądu:	0-10s
Regulacja opadania prądu:	0-10s
Funkcja Arc Force:	Ręcznie regulowana
Funkcja Hot Start:	Ręcznie regulowana
Funkcja Anti Stick:	Ręcznie regulowana
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP23
Wymiary:	480x250x145 mm
Waga:	9kg