Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:09

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-mma-magnum-viper-2302-p-1269.html



Spawarka inwertorowa MMA Magnum Viper 230/2

Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**U I VIP 230/2**
Kod producenta	**U I VIP 230/2**
Kod EAN	**5901004100176**
Producent	**Magnum**

Opis produktu

Spawarka inwertorowa MMA Magnum Viper 230/2 Digital Automatic przeznaczona jest do spawania ręcznego MMA elektrodami otulonymi stali konstrukcyjnej, stali o podwyższonej wytrzymałości, stali nierdzewnej i żeliwa.

Lekkie, przenośne urządzenie inwertorowe, zapewniające znakomite parametry spawalnicze zarówno dla metody MMA jak i TIG DC LIFT. Przeznaczone są do pracy w warunkach terenowych i stacjonarnych, wykonywania wszelkiego rodzaju prac naprawczych. Spawarka VIPER 230/2 wyróżnia się wysoką sprawnością spawania i ma znakomitą charakterystykę łuku dla elektrod rutylowych i zasadowych.

Urządzenie do spawania metodą MMA ma możliwość spawania metodą dotykową TIG LIFT. Zapalanie łuku odbywa się wówczas przez lekkie potarcie elektrody nietopliwej o spawany materiał.

Spawarka Magnum Viper 230/2 wyposażona jest w potencjometr do płynnej regulacji natężenia prądu oraz potencjometr do regulacji funkcji ARC FORCE (regulacja dynamiki łuku). Posiada cyfrowy wyświetlacz prądu spawania. Chłodzenie odbywa się za pomocą wentylatora umieszczonego wewnątrz metalowej obudowy. Posiada układ zabezpieczenia termicznego z sygnalizacją świetlną zadziałania układu na panelu sterowniczym.

Urządzenie może być podłączane zarówno do sieci 230V jak i 400V. Przełączenie źródła napięcia wymaga jedynie zastosowania odpowiedniego adaptora (na wyposażeniu). Spawarka wówczas automatycznie wykryje i przełączy się na właściwe napięcie.

W zestawie znajduje się:

- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy

Spawarki Magnum Viper objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V/400V 50Hz
Pobór mocy:	6,9
Zabezpieczenie:	25/16 A
Zakres prądu spawania:	30-250 A
Znamionowy prąd spawania:	250 A 60%
Napięcie biegu jałowego:	
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	Tak
Funkcja Arc Force:	Ręcznie regulowana
Funkcja Hot Start:	Tak
Dodatkowe funkcje:	
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm

Waga:	18,0 kg