

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-mma-sherman-arc-200c-p-1270.html>



Spawarka inwertorowa MMA Sherman ARC 200C

Cena brutto	995,00 zł
Cena netto	808,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	SINW-ARC200C
Kod producenta	SINW-ARC200C
Producent	Sherman

Opis produktu

Sherman ARC 200C to inwertorowa spawarka do spawania stali elektrodami otulonymi (**metoda MMA**). Dzięki technologii inwertorowej spawarka cechuje się małymi wymiarami oraz masą urządzenia, co umożliwia eksploatację w miejscach szczególnie trudnodostępnych.

Spawarka **Sherman ARC-200C** wykonana jest w oparciu o najnowsze rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez wiodących producentów sprzętu spawalniczego z zastosowaniem zaawansowanych technologicznie podzespołów wykonanych w technologii IGBT.

Wyposażenie Sherman ARC-200C

- wyświetlacz prądu spawania
- system VRD obniżający napięcie stanu jałowego do 9V, minimalizując ryzyko porażenia prądem elektrycznym
- funkcja TIG LIFT - spawanie metodą TIG Lift (zajazanie dotykowe) po zastosowaniu uchwyty TIG z zaworkiem w rękojeści
- regulowana funkcja ARC FORCE
- regulowana funkcja HOT START
- płynna regulacja prądu spawania
- zabezpieczenie termiczne

Sprzęt polecany jest do prac rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych o dużym stopniu wykorzystania technologii spawalniczych.

Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nie narażonych na bezpośrednie działanie wpływów atmosferycznych.

W zestawie znajduje się:

- spawarka Sherman ARC-200C
- przewód elektrodowy 2m
- przewód masowy 2m
- instrukcja obsługi z gwarancją

Spawarka Sherman ARC-200C objęta jest 12 miesięczną gwarancją.

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu spawania:	20-210 A
Znamionowy prąd spawania:	210A P60%
Napięcie biegu jałowego:	80-100V
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	-
Funkcja Arc Force:	-
Funkcja Hot Start:	-
Dodatkowe funkcje:	PFC
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg