

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-tig-210-acdc-pulse-p-1435.html>



Spawarka inwertorowa Sherman TIG 210 AC/DC pulse

Cena brutto	2 321,75 zł
Cena netto	1 887,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SINW-TIG210ACDCP
Kod producenta	SINW-TIG210ACDCP
Producent	Sherman

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIG 210 AC/DC pulse z serii Sherman-workshop jest profesjonalnym urządzeniem do ręcznego spawania metoda TIG oraz MMA (elektroda otulona), aluminium, stali węglowej, stali nierdzewnej oraz materiałów takich jak żeliwo, tytan, nikiel, miedź.

TIG 210 AC/DC to urządzenie inwertorowe, którego konstrukcja oparta jest o najnowszą zaawansowaną technologię tranzystorów IGBT. Zastosowanie techniki inwertorowej spowodowało znaczne zmniejszenie wymiarów oraz masy urządzeń, co umożliwia ich eksploatację w miejscach szczególnie trudnodostępnych. Urządzenie polecane jest w zakładach usługowych i rzemieślniczych do prac warsztatowych oraz lekkich, dorywczych prac produkcyjnych.

Właściwości i funkcje spawarki TIG 210 AC/DC pulse

- Doskonałe spawanie aluminium, stali nierdzewnej - TIG AC/DC
- Pełna regulacja funkcji Pulse
- Proste i wydajne spawanie stali elektrodą otuloną (MMA)
- Stabilny łuk oraz niski pobór prądu
- Płynna regulacja prądu spawania
- Duża moc urządzenia - 200A w cyklu pracy 60%
- Bestykowe zajazanie łuku (HF)
- Regulacja czasu wypływ gazu przed i po spawaniu

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy TIG T-26 4m
- przewód masowy
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Zabezpieczenie:	25A
Pobór mocy:	4,6kVA
Zakres prądu spawania:	10-200A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A P60%
Znamionowy prąd spawania MMA:	180A P60%

Napięcie biegu jałowego:	70V
Zajarczenie łuku spawalniczego:	TIG HF
Regulacja prądu:	płynna
Częstotliwość prądu AC:	40-200Hz
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Częstotliwość pulsu:	0,5-200Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	Ręcznie regulowany
Czas wypływu gazu po spawaniu:	Ręcznie regulowany
Regulacja narastania prądu:	Ręcznie regulowany
Regulacja opadania prądu:	Ręcznie regulowany
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21
Wymiary:	510x235x510mm
Waga:	15kg