

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-tig-320-acdc-pulse-p-1436.html>

Spawarka inwertorowa Sherman TIG 320 AC/DC pulse

Cena brutto	3 391,85 zł
Cena netto	2 757,60 zł
Numer katalogowy	SINW-TIG320ACDCP
Kod producenta	SINW-TIG320ACDCP
Producent	Sherman

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIG 320 AC/DC pulse z serii Sherman-workshop jest profesjonalnym urządzeniem do ręcznego spawania metoda TIG oraz MMA (elektroda otulona), aluminium, stali węglowej, stali nierdzewnej oraz materiałów takich jak żeliwo, tytan, nikiel, miedź.

TIG 320 AC/DC to urządzenie inwertorowe, którego konstrukcja oparta jest o najnowszą zaawansowaną technologię tranzystorów IGBT. Zastosowanie techniki inwertorowej spowodowało znaczne zmniejszenie wymiarów oraz masy urządzeń, co umożliwia ich eksploatację w miejscach szczególnie trudnodostępnych. Urządzenie polecane jest w zakładach usługowych i rzemieślniczych do prac warsztatowych oraz lekkich, dorywczych prac produkcyjnych.

Właściwości i funkcje spawarki TIG 320 AC/DC pulse

- Doskonałe spawanie aluminium, stali nierdzewnej - TIG AC/DC
- Pełna regulacja funkcji Pulse
- Proste i wydajne spawanie stali elektrodą otuloną (MMA)
- Stabilny łuk oraz niski pobór prądu
- Płynna regulacja prądu spawania
- Duża moc urządzenia - 320A w cyklu pracy 40%
- Bestykowe zajazanie łuku (HF)
- Regulacja czasu wypływ gazu przed i po spawaniu

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy TIG T-18 4m (uchwyt chłodzony cieczą)
- przewód masowy
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

UWAGA! Uchwyt chłodzony cieczą do prawidłowego funkcjonowania wymaga zastosowania zewnętrznej chłodnicy spawalniczej, np. [Sherman WRC 300B](#). Do urządzenia niezbędne jest dokupienie chłodnicy, która jest osobnym produktem.

Parametry techniczne

Zasilanie:	AC 3x400 50Hz
Zabezpieczenie:	16A
Pobór mocy:	9,3 kVA
Zakres prądu spawania:	10-320A
Znamionowy prąd spawania TIG:	320A dla P40%
Znamionowy prąd spawania MMA:	270A dla P40%

Napięcie biegu jałowego:	65V
Zajarczenie łuku spawalniczego:	TIG HF
Regulacja prądu:	płynna
Częstotliwość prądu AC:	40-200Hz
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Częstotliwość pulsu:	0,5-200Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0,1-1s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0-15s
Regulacja narastania prądu:	0-10s
Regulacja opadania prądu:	0-25s
Funkcja Arc Force:	Tak
Funkcja Hot Start:	Tak
Funkcja Anti Stick:	Tak
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP23
Wymiary:	545 x 255 x 540
Waga:	32kg