

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-sherman-tig-320-acdc-pulse-wrc300b-p-1437.html>



Spawarka inwertorowa Sherman TIG 320 AC/DC Pulse + WRC300B

Cena brutto	4 437,27 zł
Cena netto	3 607,54 zł
Numer katalogowy	ZESTTIG320ACDCM
Kod producenta	ZESTTIG320ACDCM
Producent	Sherman

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIG 320 AC/DC pulse z serii Sherman-workshop jest profesjonalnym urządzeniem do ręcznego spawania metoda TIG oraz MMA (elektroda otulona), aluminium, stali węglowej, stali nierdzewnej oraz materiałów takich jak żeliwo, tytan, nikiel, miedź.

TIG 320 AC/DC pulse to urządzenie inwertorowe, którego konstrukcja oparta jest o najnowszą zaawansowaną technologię tranzystorów IGBT. Zastosowanie techniki inwertorowej spowodowało znaczne zmniejszenie wymiarów oraz masy urządzeń, co umożliwia ich eksploatację w miejscach szczególnie trudnodostępnych. Urządzenie polecane jest w zakładach usługowych i rzemieślniczych do prac warsztatowych oraz lekkich, dorywczych prac produkcyjnych.

Znajdująca się w zestawie chłodnica spawalnicza **Sherman WRC 300B** pozwala na skuteczne chłodzenie uchwytu spawalniczego tig zapewniając wydajną i efektywną pracę.

Właściwości i funkcje spawarki TIG 320 AC/DC pulse

- Doskonałe spawanie aluminium, stali nierdzewnej - TIG AC/DC
- Pełna regulacja funkcji Pulse
- Proste i wydajne spawanie stali elektrodą otuloną (MMA)
- Stabilny łuk oraz niski pobór prądu
- Płynna regulacja prądu spawania
- Duża moc urządzenia - 320A w cyklu pracy 40%
- Bestykowe zajazanie łuku (HF)
- Regulacja czasu wypływ gazu przed i po spawaniu
- Chłodzenie wodne uchwytu spawalniczego

Na zestaw składa się:

- spawarka TIG 320 AC/DC pulse
- chłodnica spawalnicza WRC300B
- uchwyt spawalniczy TIG T-18 4m (uchwyt chłodzony cieczą)
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Parametry techniczne

Zasilanie:	AC 3x400 50Hz
Zabezpieczenie:	16A

Pobór mocy:	9,3 kVA
Zakres prądu spawania:	10-320A
Znamionowy prąd spawania TIG:	320A dla P40%
Znamionowy prąd spawania MMA:	270A dla P40%
Napięcie biegu jałowego:	65V
Zajarczenie łuku spawalniczego:	TIG HF
Regulacja prądu:	płynna
Częstotliwość prądu AC:	40-200Hz
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Częstotliwość pulsu:	0,5-200Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0,1-1s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0-15s
Regulacja narastania prądu:	0-10s
Regulacja opadania prądu:	0-25s
Funkcja Arc Force:	Tak
Funkcja Hot Start:	Tak
Funkcja Anti Stick:	Tak
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP23
Wymiary:	545 x 255 x 540
Waga:	32kg