Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:38

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-snake-200-led-230v-p-2582.html



Spawarka inwertorowa SNAKE 200 LED 230V

Cena brutto	**899,00 zł**
Cena netto	**730,89 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-4 dni robocze**
Numer katalogowy	**U I SNA 200LD**
Kod producenta	**U I SNA 200LD**
Producent	**Magnum**

Opis produktu

Spawarka inwertorowa **SNAKE 200 LED 230V** przeznaczona jest do spawania metodą MMA, elektrodami otulonymi (z wyborem charakterystyk dla elektrod zasadowych, rutylowych i celulozowych) oraz spawania metodą **TIG Lift** (zajarzanie poprzez dotyk) stali węglowych, nierdzewnych, żeliwa i wszystkich spawalnych stopów metali kolorowych.

Spawarka zasilana jest napęciem 230V, posiada maksymalny prąd spawania 200A oraz wysoką 60% sprawność. **SNAKE 200 LED** wyposażony jest w czytelny multifunkcyjny wyświetlacz LED z intuicyjnym łatwym w obsłudze panelem sterowania. Niewielka waga i gabaryty sprawią, że jest to idealne urządzenie do wszelkich prac remontowych czy serwisowych w terenie.

Cyfrowe sterownie z nowoczesnym panelem zapewniają wygodną pracę i regulację spawarki. Parametry pracy swobodnie ustawiamy w każdej sytuacji dzięki dużym pokrętłom i wyraźnemu wyświetlaczowi.

Spawarka znajduje zastosowanie w warunkach przemysłowych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Właściwości i zalety SNAKE 200 LED

- spawania wszystkimi gatunkami elektrod o śr. do 6 mm,
- multifunkcyjny wyświetlacz LED
- inteligentny dobór średnicy elektrody
- płynna regulacja prądu spawania MMA
- płynna regulacja funkcji ARC
- płynna regulacja funkcji Hot Start
- spawania metodą TIG Lift (zajarzanie stykowe)
- termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- niewielkie wymiary i mała waga,
- solidna metalowa obudowa z wygodnym panele sterowniczym

W zestawie znajduje się:

- spawarka SNAKE 200 LED
- przewód elektrodowy 3 m
- przewód masowy 3 m
- instrukcja obsługi z gwarancją

Gwarancja typu door-to-door:

- 24 miesiące dla osób fizycznych
- 12 miesięcy dla firm

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Zabezpieczenie:	20A/C
Zakres prądu spawania:	30-200 A
Znamionowy prąd spawania:	200 A 60%
Napięcie biegu jałowego:	70V
Regulacja prądu:	Płynna
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	Ręcznie regulowana
Funkcja Arc Force:	Ręcznie regulowana
Funkcja Hot Start:	Ręcznie regulowana
Dodatkowe funkcje:	Funkcja VRD TIG Lift
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21/F
Waga:	4,7kg