

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-spartus-tig-220p-acdc-p-1439.html>



Spawarka inwertorowa Spartus TIG 220P AC/DC

Cena brutto	5 046,33 zł
Cena netto	4 102,71 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TIG220PACDC
Kod producenta	TIG220PACDC
Producent	Spartus

Opis produktu

Nowoczesna spawarka inwertorowa **Spartus TIG 220P AC/DC** przeznaczona jest do spawania metodą TIG prądem AC/DC, DC stali nierdzewnej, stali kwasowej oraz stopów aluminium (TIG AC). Umożliwia także spawanie metodą MMA. Jej budowa oparta jest o technologię IGBT.

Doskonała jakość spoin

Zakres regulacji prądu umożliwia uzyskanie dokładnych nastawień parametrów pracy w zależności od spawanego materiału. Minimalny poziom natężenia prądu spawania 5A pozwala na łączenie bardzo cienkich materiałów, a metoda TIG Puls wraz z pełną regulacją charakterystyki prądu zapewnia uzyskanie doskonałych spoin nawet przy bardzo wymagających stopach aluminium.

Prosta i wygodna regulacja parametrów pracy

Wielofunkcyjny panel sterowania pozwala na wygodną i płynną regulację wszystkich parametrów pracy spawarki, w tym wybór metody spawania, kształtu pulsu czy parametrów TIG DC oraz TIG AC. Wyraźne cyfrowe wyświetlacze wskazują wartości ustawianych funkcji, których precyzyjną regulację umożliwia poręczny joystick.

Wygodna do przenoszenia, zmieści się w każdym warsztacie.

Zwarta i niewielka budowa oraz waga 10,5kg zapewniają doskonałą mobilność spawarki. Dzięki temu Spartus TIG 220P AC/DC doskonale sprawdza się w pracach serwisowych i montażowych, także w terenie.

Wposażenie standardowe Spartus TIG 220P AC/DC

- uchwyt SPARTUS® TIG mini SPP 17 4B X 4m
- przewód masowy 3m
- uchwyt elektrodowy 3m
- instrukcja w języku polskim

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	TIG: 5,3; MMA: 6,4 kVA

Zabezpieczenie:	C 25
Współczynnik mocy PF:	0,93
Zakres prądu spawania:	AC 5-200; DC 5-170
Znamionowy prąd spawania TIG:	AC 200A dla P35%; DC 170A dla P40%
Prąd spawania MMA:	5 - 200A
Napięcie biegu jałowego:	79V
Zajęcie łuku spawalniczego:	TIG HF, Lift
Regulacja prądu:	płynna
Częstotliwość prądu AC:	50 - 250Hz
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Prąd pulsu:	5 - 200A
Częstotliwość pulsu:	0.5 - 999Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0-2s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0-10s
Regulacja narastania prądu:	0-10s
Regulacja opadania prądu:	0-10s
Funkcja Arc Force:	Ręcznie regulowana
Funkcja Hot Start:	Ręcznie regulowana
Funkcja Anti Stick:	Ręcznie regulowana
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP23
Wymiary:	480 x 140 x 240mm
Waga:	10.5kg