Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 15:07

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-stamos-s-mma-120pi-120a-230v-p-1286.html



Spawarka inwertorowa Stamos S-MMA-120PI 120A 230V

Numer katalogowy	**10020225**
Kod producenta	**10020225**
Kod EAN	**4250928647221**
Producent	**Stamos**

Opis produktu

Wydajna spawarka MMA niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 60% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 120 A.

W modelu S-MMA-120PI wykorzystano **nowoczesną technologię inwertorową IGBT**. Gwarantuje ona **wysoki stopień bezawaryjność**, a także **wydajną pracę i szybkie przełączanie między funkcjami**. Jest to zasługa trójstykowego elementu półprzewodnikowego, który **jest odporny na zwarcia**.

Cechy:

- **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 60%,
- **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny,
- **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy,
- **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1,5 mm,
- **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Funkcje urządzenia:

- **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku.

Metoda spawania MMA (elektroda otulona) sprawdzi się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1,5 mm), np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-120PI jest **odporny na wahania napięcia**, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- Spawarka MMA
- Przewód z uchwytem MMA – 2 m
- Przewód masowy z zaciskiem – 2 m
- Instrukcja PL

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz

Pobór mocy:	-
Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu spawania:	20-210 A
Znamionowy prąd spawania:	210A P60%
Napięcie biegu jałowego:	80-100V
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	-
Funkcja Arc Force:	-
Funkcja Hot Start:	-
Dodatkowe funkcje:	PFC
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg