

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-stamos-s-mma-160pi-160a-230v-p-1287.html>



Spawarka inwertorowa Stamos S-MMA-160PI 160A 230V

Numer katalogowy	10020226
Kod producenta	10020226
Kod EAN	4250928647238
Producent	Stamos

Opis produktu

Wydajna spawarka MMA niemieckiej marki Stamos Germany przeznaczona do spajania metali za pomocą elektrody otulonej. Została wykonana z wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych podzespołów, dzięki którym jest nie tylko niezawodna, ale także wydajna. Jej cykl pracy wynosi 60% przy prądzie spawania mieszczącym się w granicach 160 A.

W modelu S-MMA-160PI wykorzystano **nowoczesną technologię inwertorową IGBT**. Gwarantuje ona **wysoki stopień bezawaryjności**, a także **wydajną pracę i szybkie przełączanie między funkcjami**. Jest to zasługa trójstopniowego elementu półprzewodnikowego, który **jest odporny na zwarcia**.

Cechy:

- **Wydajność** - nowoczesna technologia IGBT pomaga osiągnąć cykl pracy na poziomie 60%,
- **Mobilność** - kompaktowe rozmiary, niewielka waga i wygodny pasek ułatwiają przenoszenie maszyny,
- **Wygoda** - funkcje dodatkowe i długie przewody pozytywnie wpływają na komfort pracy,
- **Uniwersalność** - spawarka poradzi sobie z obróbką żelaza, niklu, żeliwa i stopów miedzi i stali o łącznej grubości 1,5 mm,
- **Bezpieczeństwo** - lampki kontrolne ostrzegają użytkownika w trakcie nieprawidłowości, a wiatrak zapobiega przegrzaniu się maszyny.

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Funkcje urządzenia:

- **Hot Start** polega na chwilowym podwyższeniu prądu spawania podczas zajarzenia łuku,

Metoda spawania MMA (elektroda otulona) - sprawdzi się wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie wymaga gazu osłonowego i sprawdza się podczas spawania cienkich materiałów (od grubości 1,5 mm), np.: miedzi, żelaza, niklu, aluminium lub stopów m.in. stal i żeliwa. Model S-MMA-160PI jest odporny na **wahania napięcia**, przez co spoiny wykonane za jego pomocą mają dobre wartości eksploatacyjne i mechaniczne.

W zestawie:

- Spawarka MMA
- Przewód z uchwytem MMA - 2 m
- Przewód masowy z zaciskiem - 2 m
- Instrukcja PL

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	-

Zabezpieczenie:	20 A
Zakres prądu spawania:	20-210 A
Znamionowy prąd spawania:	210A P60%
Napięcie biegu jałowego:	80-100V
Regulacja prądu:	Płynna
Ilość stopni regulacji:	-
Średnica elektrod:	1,6 - 4,0 mm
Funkcja Anti Stick:	-
Funkcja Arc Force:	-
Funkcja Hot Start:	-
Dodatkowe funkcje:	PFC
Chłodzenie:	-
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	375x155x320 mm
Waga:	8,5 kg