

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-tig-magnum-thf-201p-p-1422.html>



Spawarka inwertorowa TIG Magnum THF 201P

Cena brutto	1 599,00 zł
Cena netto	1 300,00 zł
Numer katalogowy	U I THF201P D
Kod producenta	U I THF201P D
Kod EAN	5901056100018
Producent	Magnum

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIG Magnum THF 201 Puls to profesjonalny inwertor spawalniczy przeznaczony do spawania elektrodą wolframową (metoda TIG DC) oraz elektrodą otuloną (metoda MMA) stali nierdzewnej, konstrukcyjnej, miedzi i jej stopów.

Konstrukcja urządzenia jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem technologicznym stosowanym w współczesnych urządzeniach przez producentów sprzętu spawalniczego. Sterowanie urządzeniem odbywa się poprzez czytelny panel z wyświetlaczem prądu spawania, pozwalający w prosty sposób ustawić wszystkie parametry spawania.

Spawarka TIG Magnum THF 201 Puls to:

- Doskonałe spawanie stali nierdzewnej - TIG DC
- Proste i wydajne spawanie elektrodą otuloną (MMA)
- Ograniczone oddawanie ciepła spawanemu materiałowi dzięki funkcji TIG Pulse (prąd pulsujący) - lepszej jakości spoiny
- Stabilny łuk oraz niski pobór prądu
- Technologia inwertorowa - zwarta konstrukcja - możliwość pracy w miejscach trudno dostępnych
- Duża moc urządzenia - 200A w cyklu pracy 60%

Funkcje dostępne w urządzeniu:

- Arc Force
- Arc Starting
- TIG HF - zajarzanie łuku wysoką częstotliwością (bezystykowe)

Zastosowanie: Zakłady produkcyjne i usługowe - szczególnie spawanie nierdzewki, np. balustrady, konstrukcje stalowe różnego typu. Doskonale nadaje się do pracy w terenie.

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy TIG SR 26 4m
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Spawarki TIG Magnum THF objęte są 12 miesięczną gwarancją.

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zakres prądu spawania:	5 - 200 A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A P60%
Zakres prąd spawania MMA:	10 - 200A
Napięcie biegu jałowego:	69V

Zajarczenie łuku spawalniczego:	HF
Regulacja prądu:	płynna
Funkcja TIG Pulse:	Tak
Prąd pulsu:	5 - 200A
Częstotliwość pulsu:	0.5 - 200Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0 - 2s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0 - 10s
Regulacja narastania prądu:	0 - 10s
Regulacja opadania prądu:	0 - 10s
Funkcja Arc Force:	Tak
Funkcja Hot Start:	Tak
Funkcja Anti Stick:	Tak
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	420 x 135 x 240mm
Waga:	7.9kg