

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-tig-sherman-digitig-200-acdc-multipro-p-1449.html>



Spawarka inwertorowa TIG Sherman DIGITIG 200 AC/DC Multipro

Cena brutto	2 557,02 zł
Cena netto	2 078,88 zł
Numer katalogowy	7811876
Kod producenta	7811876
Producent	Sherman

Opis produktu

Spawarka inwertorowa DIGITIG 200 AC/DC Multipro jest profesjonalnym urządzeniem do spawania metodą **TIG** i **MMA** dla stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnej, aluminium i jego stopów, miedzi oraz tytanu; sprawdzającym się przy zaawansowanych pracach remontowych jak i produkcyjnych.

W spawarce **DIGITIG 200 AC/DC Multipro** zastosowano najbardziej obecnie zaawansowane technologicznie tranzystory typu IGBT (bipolarne tranzystory mocy z izolowaną bramką). Źródło oferuje mocniejszy, bardziej skoncentrowany i stabilny łuk przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii oraz zachowaniu niewielkiej masy oraz wymiarów. Połączenie mocy z możliwością wyboru metody spawania oraz precyzyjnej regulacji parametrów spawania daje nam niezwykle sprawne i wszechstronne urządzenie.

Prostą i precyzyjną obsługę spawarki **DIGITIG 200 AC/DC Multipro** zapewnia przejrzysty "miękki" panel pozwalający na **pełną cyfrową regulację** parametrów spawania, charakterystyki łuku spawalniczego i pulsu. Panel pozwala na regulację takich parametrów jak:

- prąd startu, prąd końcowy
- czas narastania i opadania prądu spawania
- wpływ gazu przed i po spawaniu
- wybór kształtu fali AC
- pełną regulację całego procesu spawania pulsem - szerokość pulsu, częstotliwość

Panel wyposażony jest w pamięć ostatniego ustawienia - po włączeniu urządzenia przywracane są ostatnio ustawione parametry. Dodatkowo pozwala na zapisanie do **20 zestawów** ustawień.

Wsparcie i bezpieczeństwo pracy spawacza

Urządzenie posiada również funkcje zwiększające bezpieczeństwo i ułatwiające spawanie metodą MMA elektrodą otuloną:

- **Arc Force** - regulacja prądu zwarcia - wspomaga utrzymanie łuku spawalniczego przez ułatwienie przenoszenia kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku,
- **Hot Start** - ułatwia zapłon elektrody dostarczając większego prądu przy powstaniu łuku spawalniczego

Chłodzenie spawarki zapewnia wydajny wentylator, a zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe chroni przed nadmiernym obciążeniem podczas intensywnych prac spawalniczych.

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy TIG T-26 4m
- przewód masowy
- przewód elektrodowy
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Parametry techniczne

Zasilanie:	AC 230 50Hz
Pobór mocy:	TIG: 4,1 / MMA: 5,7
Max. pobór prąd :	TIG: 19,6 / MMA: 26,6
Zakres prądu spawania:	5-200A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A P60%
Znamionowy prąd spawania MMA:	180A P60%
Napięcie biegu jałowego:	67V
Zajarzenie łuku spawalniczego:	TIG HF, Lift
Regulacja prądu:	płynna
Częstotliwość prądu AC:	1-250 Hz
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Częstotliwość pulsu:	0,5-999
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0,1-15s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0,1-15s
Regulacja narastania prądu:	0-15s
Regulacja opadania prądu:	0-15s
Funkcja Arc Force:	Ręcznie regulowana
Funkcja Hot Start:	Tak
Funkcja Anti Stick:	Tak
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP23
Wymiary:	480 x 200 x 330 mm
Waga:	17kg