

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-tig-sherman-tig-202p-p-1426.html>



Spawarka inwertorowa TIG Sherman TIG 202P

Cena brutto	1 102,57 zł
-------------	--------------------

Cena netto	896,40 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
--------------	------------------------

Numer katalogowy	7812244
------------------	----------------

Kod producenta	7812244
----------------	----------------

Producent	Sherman
-----------	----------------

Opis produktu

Spawarka inwertorowa TIG Sherman TIG 202P jest profesjonalnym urządzeniem do spawania metodą **TIG** i **MMA** dla stali konstrukcyjnych, stali nierdzewnej, miedzi oraz tytanu. Przeznaczona jest do prac warsztatowych i serwisowych.

W spawarce **Sherman TIG 202P** zastosowano najbardziej obecnie zawansowane technologicznie tranzystory typu IGBT (bipolarne tranzystory mocy z izolowaną bramką). Źródło oferuje mocniejszy, bardziej skoncentrowany i stabilny łuk przy jednoczesnym mniejszym zużyciu energii oraz zachowaniu niewielkiej masy oraz wymiarów. Połączenie mocy z możliwością wyboru metody spawania oraz precyzyjnej regulacji parametrów spawania daje nam niezwykle sprawne i wszechstronne urządzenie.

Podstawowe cechy **spawarki TIG 202P**:

- Doskonałe spawanie stali nierdzewnej - TIG DC
- Proste i wydajne spawanie stali elektrodą otuloną (MMA)
- Stabilny łuk oraz niski pobór prądu
- Płynna regulacja prądu spawania
- Duża moc urządzenia - 200A w cyklu pracy 60%
- Bestykowe zajarzenie łuku
- Regulacja czasu opadania prądu końcowego
- Regulacja czasu wypływu gazu po zakończeniu spawani
- Ograniczone oddawanie ciepła spawanemu materiałowi dzięki funkcji **TIG Pulse (prąd pulsujący)** - lepszej jakości spoiny

Prostą i precyzyjną obsługę spawarki **Sherman 202P** zapewnia przejrzysty panel pozwalający na regulację takich parametrów jak:

- prąd spawania
- wybór metody spawania
- wybór trybu pracy bez pulsu/wolny puls/szybki puls
- czas opadania prądu spawania
- wypływ gazu po spawaniu

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy TIG T-26 4m
- przewód masowy
- przewód elektrodowy
- zestaw części eksploatacyjnych uchwytu

Parametry techniczne