

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-inwertorowa-tig-spartus-tig-205e-pulse-dc-z-uchwytem-mini-spe-17-p-1427.html>



Spawarka inwertorowa TIG Spartus TIG 205E Pulse DC z uchwytem mini SPE 17

Numer katalogowy	TIG205EDC-PAK
Kod producenta	TIG205EDC-PAK
Producent	Spartus

Opis produktu

Przepraszamy, poniższy produkt jest chwilowo niedostępny.

Spartus Easy TIG 205E Pulse DC to prosta w obsłudze i wszechstronna spawarka inwertorowa TIG. Bedzie doskonałym wyborem do prac w terenie - serwisowych, montażowych czy produkcyjnych. Umożliwia spawanie metodami TIG DC oraz MMA. Pozwala na pracę praktycznie w każdym miejscu dzięki zasilaniu z sieci jednofazowej 230V.

Skonstruowana w oparciu o tranzystory IGBT imponuje niewielkimi gabarytami oraz wagą wynoszącą zaledwie 7,9kg. Nowoczesne cyfrowe sterowanie z wielofunkcyjnym panelem sterującym zapewnia szybki i prosty dostęp do wszystkich funkcji spawarki. Sterowanie spawarki przystosowane jest do współpracy z uchwytyami spawalniczymi wyposażonymi w zdalne sterowanie w rękojeści.

Easy TIG 205E Pulse DC umożliwia spawanie stali, stali nierdzewnych i kwasoodpornych. Funkcja spawania TIG DC z pulsem zapewnia możliwość spawania bardzo cienkich materiałów zachowując wysoką jakość spoin.

Pakiet Spartus TIG 205E Pulse DC zawiera:

- Spartus TIG 205E Pulse DC
- uchwyt TIG Spartus Easy mini 17 4B X 4m
- przewód elektrodowy
- przewód masowy 5m
- niezbędnik TIG z częściami palnika
- wężyk gazowy
- instrukcja w języku polskim

Parametry techniczne

Zasilanie:	230V 50Hz
Pobór mocy:	
Zabezpieczenie:	
Zakres prądu spawania:	10-200 A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A P45%
Znamionowy prąd spawania MMA:	
Napięcie biegu jałowego:	70V (12V VRD)
Zajarzenie łuku spawalniczego:	TIG HF
Regulacja prądu:	płynna
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Prąd pulsu:	
Częstotliwość pulsu:	
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak

Czas wypływu gazu przed spawaniem:	
Czas wypływu gazu po spawaniu:	
Regulacja narastania prądu:	
Regulacja opadania prądu:	
Funkcja Arc Force:	Ręcznie regulowana
Funkcja Hot Start:	Tak
Funkcja Anti Stick:	Tak
Funkcja VRD:	Tak
Funkcja PFC:	
Funkcja QWare:	
Funkcja TrucArc:	
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21
Wymiary:	315 x 110 x 255 mm
Waga:	5,8 kg