

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-migomat-ideal-tecnomig-232-pulse-mig-tig-mma-p-1404.html>



Spawarka migomat Ideal Tecnomig 232 Pulse MIG TIG MMA

Cena brutto	2 089,00 zł
Cena netto	1 698,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	TMIG232P
Kod producenta	TMIG232P
Kod EAN	5903991102058
Producent	Ideal

Opis produktu

Spawarka migmaga Ideal Tecnomig 232 Pulse 5 metod spawania | Programy synergiczne | Puls i podwójny puls

Uwaga. To urządzenie dostępne jest także w kilku promocyjnych zestawach z dodatkowym wyposażeniem. Kliknij w link i sprawdź wszystkie.

[Zestawy promocyjne](#)

Ideal Tecnomig 232 Pulse to nowoczesna **spawarka inwertorowa** która zastąpi w warsztacie 3 urządzenia - półautomat, spawarkę tig oraz spawarkę elektrodową. **Prąd spawania 200A** pozwala na swobodne wykonanie większości prac warsztatowych. Zwarta i lekka budowa zapewnia wygodne przenoszenie urządzenia, co sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie do prac serwisowych w terenie (praca z agregatem).

Mikroprocesorowe sterowanie półautomatem z **synergiczną regulacją parametrów** pozwala nawet osobie bez doświadczenia na odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy. Po wprowadzeniu podstawowych wartości, urządzenie samo dobiera pozostałe parametry pracy w zależności od spawanego materiału i pozycji spawania. Dzięki funkcji **Puls i podwójny Puls** jest to doskonały półautomat do spawania stali nierdzewnej.

Sterowanie odbywa się przez czytelny panel z wyświetlaczem LCD, co sprawia, że urządzenie jest bardzo łatwe w użyciu. Pozwala na regulację takich parametrów jak:

- regulacja indukcyjności
- regulacja pulsu i podwójnego pulsu

-
- czas spawania punktowego
 - czas upalania drutu po spawaniu
 - wpływ gazu po zakończeniu spawania
 - wybór trybu spawania MIG - Spot (punktowe), 2-takt, S2-takt, 4-takt

Ideal Tecnomig 232 Pulse przeznaczony jest do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium (metodą mig). Funkcja zmiany biegunowości pozwala na spawanie drutem samoosłonowym bez gazu ochronnego. Półautomat umożliwia pracę w 5 trybach:

- MIG
- MIG FLUX (spawanie bez gazu)
- Lutospawanie
- TIG Lift
- MMA

Przystosowany jest do spawania drutem 0,8-1,2mm na szpulach do 5kg. Wyposażony w 2 rolkowy układ podawania drutu zapewnia precyzyjne podawanie drutu przy uchwytach o długości 3m i 4m.

W standardowym wyposażeniu znajduje się:

- Uchwyt spawalniczy MIG24 3m
- Rolki na drut stalowy 0,8/1,0
- Rolki na drut aluminiowy 1,0/1,2
- Uchwyt elektrodowy 2m
- Przewód masowy 3m

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Parametry techniczne