

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-spartus-easytig-208-p-acdc-p-1456.html>

Spawarka Spartus EasyTIG 208 P AC/DC

Cena brutto	2 767,38 zł
Cena netto	2 249,90 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	EASYTIG208PACDC-PAK
Kod producenta	EASYTIG208PACDC-PAK
Producent	Spartus

Opis produktu

Spartus Easy TIG208P AC/DC to nowoczesna prosta w obsłudze spawarka inwertorowa, zbudowana w oparciu o tranzystory IGBT i technologie PWM. Dzięki małym gabarytom i małej wadze 7,9 kg. oraz zasilaniu z dostępnej sieci jednofazowej 230V. doskonale nadaje się do prac serwisowych i produkcyjnych wykonywanych w terenie.

Spawarka przeznaczona jest do spawania stali, stali nierdzewnej i kwasoodpornej w zakresie TIG DC puls (możliwość spawania cienkich grubości) oraz w zakresie TIG AC; spawanie prądem przemiennym aluminium i jego stopów.

Prosty w obsłudze i intuicyjny panel funkcyjny pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG oraz MMA

- wpływ gazu przed i po spawaniu
- czas narastanie i opadania prądu
- tryb 2T lub 4T
- prąd spawania
- prąd bazy
- częstotliwość pulsu (0,5-200Hz)
- płynna regulacja balansu AC w zakresie 10-99%
- funkcje Arc Force i Hot Start dla MMA (spawanie elektrodą otuloną)

Wyposażenie standardowe:

- Uchwyt TIG SPE17 1B dł. 4m
- niezbędnik TIG z częściami palnika
- uchwyt elektrodowy
- przewód masowy 3m
- wężyk gazowy
- instrukcja obsługi w języku polskim

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	
Zabezpieczenie:	C 25
Współczynnik mocy PF:	0,6
Zakres prądu spawania:	AC 10 - 200A / DC 10 - 170A
Znamionowy prąd spawania TIG:	AC 35% / DC 40%

Napięcie biegu jałowego:	79V
Zajarczenie łuku spawalniczego:	TIG HF, Lift
Regulacja prądu:	płynna
Częstotliwość prądu AC:	60Hz
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Prąd pulsu:	AC 10 - 200A / DC 10 - 170A
Częstotliwość pulsu:	0,5-200 Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0-2s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0-10s
Regulacja narastania prądu:	0-10s
Regulacja opadania prądu:	0-10s
Funkcja Arc Force:	Ręcznie regulowana
Funkcja Hot Start:	Ręcznie regulowana
Funkcja Anti Stick:	Ręcznie regulowana
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Wymiary:	450 x 135 x 230 mm
Waga:	8.7kg