

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/spawarka-tig-magnum-thf-203-puls-dc-p-2587.html>



Spawarka TIG Magnum THF 203 Puls DC

Cena brutto	1 487,98 zł
Cena netto	1 209,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	U I THF 203P
Kod producenta	U I THF 203P
Producent	Magnum

Opis produktu

Spawarka inwertorowa Magnum THF 203 Puls DC jest profesjonalnym źródłem prądu stałego DC, przeznaczonym do spawania metodą TIG (elektroda wolframowa) stali węglowej, nierdzewnej, żeliwa, miedzi, stopów niklu i tytanu, oraz metodą MMA wszystkimi gatunkami elektrod otulonych.

Magnum THF 203 Puls DC został wykonany z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologii inwertorowej. Źródło prądu zostało zbudowane w oparciu o tranzystory **IGBT** (Insulated Gate Bipolar Transistor), które zapewniają minimum zakłóceń elektromagnetycznych, małe straty mocy w układach podstawowych, umożliwiającą zwiększenie wydajności i niezawodności źródła prądu.

Urządzenie jest w stanie spawać od 5A co jest niesamowicie przydatne przy spawaniu materiałów o niewielkiej grubości.

Cyfrowy panel funkcyjny umożliwia precyzyjną kontrolę wszystkich najważniejszych parametrów spawania dla metod TIG DC:

- Wykres przebiegu procesu TIG
- Wypływ gazu przed spawaniem
- Prąd startowy
- Czas narastania prądu
- Prąd spawania,
- Czas opadania prądu
- Prąd końcowy (wygaszania)
- Wypływ gazu po spawaniu
- TIG PULS: prąd szczytu, prąd bazy, częstotliwość pulsu, szerokość impulsu
- Pamięć
- Funkcja 2-takt / 4-takt

Na wyposażeniu znajduje się:

- uchwyt spawalniczy TIG SRT 26 dł. 4 m
- przewód elektrodowy MMA,
- przewód masowy
- zestaw części eksploatacyjnych
- instrukcja obsługi.

Gwarancja typu door-to-door:

- 24 miesiące dla osób fizycznych
- 12 miesięcy dla firm

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Zabezpieczenie:	25 [A] / C
Zakres prądu spawania:	5 - 200 A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A P60%
Napięcie biegu jałowego:	64V
Zajarzenie łuku spawalniczego:	HF
Regulacja prądu:	płynna
Funkcja TIG Pulse:	Tak
Prąd pulsu:	5 - 200A
Częstotliwość pulsu:	0,1 ÷ 99,9 [Hz]
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0 - 10s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0 - 10s
Regulacja narastania prądu:	0 - 10s
Regulacja opadania prądu:	0 - 10s
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP21S
Waga:	6 kg