Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:16

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/spawarka-tig-magnum-thf-238-pro-acdc-bilevel-p-1458.html



Spawarka TIG Magnum THF 238 PRO AC/DC Bilevel

Cena brutto	**3 695,41 zł**
Cena netto	**3 004,40 zł**
Czas wysyłki	**2-4 dni robocze**
Numer katalogowy	**U I THF238PRO**
Kod producenta	**U I THF238PRO**
Kod EAN	**5901206100028**
Producent	**Magnum**

Opis produktu

Spawarka tig MAGNUM THF 238 PRO AC/DC BI LEVEL jest profesjonalnym źródłem prądu stałego DC i prądu zmiennego AC. Przeznaczona do spawania metodą TIG (elektroda wolframowa) stali węglowej, nierdzewnej, aluminium, żeliwa, miedzi, stopów niklu i tytanu, oraz metodą MMA wszystkimi gatunkami elektrod otulonych.

Spawarka wykonana jest z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologii inwertorowej, pozwalającej na osiąganie wysokiego poziomu parametrów procesu spawania.

Posiada tak zwany „miękki” przejrzysty panel sterowania umożliwiający ustawienie wszystkich niezbędnych funkcji spawalniczych.

Własności i zalety MAGNUM THF 238 PRO AC/DC BI LEVEL

- możliwość przełączania sposobu zajarzania na bezdotykowy HF lub Lift
- **Bi-LEVEL** – spawanie metodą TIG z możliwością przechodzenia pomiędzy dwoma wartościami prądu spawania.
- **PUNKT** – spawanie punktowe.
- funkcja 2-takt / 4-takt
- przełącznik zdalnego sterowania
- regulacja narastania i opadania prądu
- spawanie TIG w trybie PULS
- pełna regulacja całego procesu spawania PULSEM
- regulacja funkcji hot start, arc force przy metodzie MMA
- spawanie elektrodami otulonymi o śr. fi. 1,6-4,0 mm

Wyposażenie spawarki THF 238 PRO AC/DC

- Uchwyt spawalniczy TIG SR26 4m z sterowaniem w rękojeści
- Uchwyt elektrodowy 3m
- Przewód masowy 3 m

- Instrukcja w języku polskim.

Parametry techniczne

Zasilanie:	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz
Pobór mocy:	7 kVA
Zabezpieczenie:	C 25
Zakres prądu spawaniaTIG:	AC/DC 5 ÷ 200A
Znamionowy prąd spawania TIG:	200A/P60%
Prąd spawania MMA:	5 ÷ 200A
Napięcie biegu jałowego:	70V
Zajarzenie łuku spawalniczego:	TIG HF, Lift
Regulacja prądu:	płynna
Częstotliwość prądu AC:	50 - 250Hz
Funkcja TIG Pulse:	Ręcznie regulowana
Prąd pulsu:	5 - 200A
Częstotliwość pulsu:	0.5 - 999Hz
Funkcja 2-takt/4-takt:	Tak
Czas wypływu gazu przed spawaniem:	0-2s
Czas wypływu gazu po spawaniu:	0-10s
Regulacja narastania prądu:	0-10s
Regulacja opadania prądu:	0-10s
Funkcja Arc Force:	Ręcznie regulowana
Funkcja Hot Start:	Ręcznie regulowana
Funkcja Anti Stick:	Ręcznie regulowana
Chłodzenie:	wentylator
Stopień ochrony:	IP23
Wymiary:	480x250x145 mm
Waga:	10kg