

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/stycznik-ci-9-230v-p-241.html>

Stycznik CI-9 230V



Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	CI09230
Producent	Danfoss

Opis produktu

Stycznik Danfoss CI-9 wyposażony w cewkę sterowniczą na **230V 50Hz**. Stycznik ten stosowany jest w urządzeniach spawalniczych do załączania i wyłączania napięcia na przełączniku zakresów napięcia spawania.

Dane techniczne:

- Prąd Ie (AC-3): 9,0 A
- Moc (AC-3, 380-690V): 4,0 kW
- Prąd Ith 40°C (AC-1): 25,0 A
- Prąd Ith 60°C (AC-1): 16,0 A
- Moc (AC-3, 220-240V): 2,2 kW
- Styki główne: 3

Stycznik umożliwia zamontowanie dodatkowych styków pomocniczych, maksymalnie 4 styki (do dokupienia osobno).

DOSTĘPNY ZAMIENNIK

Stycznik LC1-12A 230VAC 5,5 KW BWS z cewką sterowniczą na napięciu **230V 50Hz**.



[Wejdź na stronę](#)

Stycznik LC1-12A 230VAC 5,5 KW BWS posiada dodatkowy styk rozwierny NC , niezbędny do zastosowania stycznika w niżej wymienionych spawarkach Bester :

- Minimagster 1500 Super
- Minimagster 1500N Turbo
- Minimagster 1600 Turbo
- Minimagster 1603 Turbo
- Minimagster 1800 Turbo,

-
- Mag Power 1500
 - Mag Power 1600
 - Mag Power 1800