

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/termos-do-elektrod-sherman-trb-5e-p-1776.html>



Termos do elektrod Sherman TRB-5E

Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	CDETRB5KBT
Kod producenta	CDETRB5KBT
Producent	Sherman

Opis produktu

Podręczny **termos do elektrod TRB-5E**, doskonale pełniący funkcję termosu do elektrod jak i suszarki. Jednorazowo może pomieścić 5 kilogramów elektrod i przechowywać je w stanie gotowości do pracy w temperaturze 200 °C. Suszarka posiada płynną regulację temperatury i wyposażona jest w termostat wyłączający grzałkę po uzyskaniu właściwej temperatury. Włączenie grzałki sygnalizowane jest zapaleniem lampki na panelu czołowym. Dzięki niewielkiej masie i wymiarom jest wygodny w transporcie.

Otulina na elektrodach jest bardzo krucha i higroskopijna, co powoduje iż jest szczególnie narażona na uszkodzenie mechaniczne i nadmierne nawilgocenie. Suszenie elektrod zasadowych przed użyciem ma na celu zmniejszenie zawartości wodoru w otulinie elektrody. Wodór w spoinach powoduje porowatość spoin, powstawanie pustek, pęcherzy i pęknięć. Dlatego elektrody stalowe o otulinie zasadowej należy bezwzględnie suszyć w temperaturze i czasie zalecanym przez producenta elektrod (300 - 350 °C). Po wysuszeniu elektrody w stanie gotowości do pracy należy przechowywać w temperaturze 100 - 180 °C. Osuszenie elektrod i przechowywanie ich w odpowiedniej temperaturze ma bezpośrednie przełożenie na jakość wykonywanych spawów.