

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-plazmowy-reczny-spartus-sp45h-dl4m-oslona-4-otwory-p-2906.html>



Uchwyt plazmowy ręczny Spartus SP45H dł.4m (osłona 4 otwory)

Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	9635-SP2-4
Kod producenta	9635-SP2-4
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt plazmowy Spartus SP45H przeznaczony do cięcia stali prądem do 40A z bezstykowym zajarzaniem bez HF. Uchwyt wykonany jest w standardzie Trafimet S45 i jest odpowiednikiem tego uchwyty. SP45H stosowany jest w przecinarkach plazmowych **EasyCUT 40 Compressor**

Uchwyt chłodzony jest powietrzem, wyposażony w wtyk centralny Spartus stosowany w przecinarkach Spartus. Wyposażony w ergonomiczną rękojeść z zabezpieczeniem przycisku przed przypadkowym włączeniem. **Osłona dyszy 4 otwory**

Uchwyt jest kompletny i gotowy do pracy, wyposażony w zestaw części zamiennych.

Parametry techniczne

Rodzaj uchwyty:	ręczny
Standard:	Spartus
Długość uchwyty:	6m
Prąd cięcia:	40A
Cykl pracy:	60%
Gaz:	powietrze/N2
Zalecane ciśnienie robocze:	4,5-5,0 bar
Przepływ powietrza:	150l/min
Zajarzenie łuku:	bez HF
Przyłącze:	centralny wtyk
Prąd pilota:	18-22A
Typ SPARTUS®:	SP45