

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spartus-pro150ra-z-przylaczem-spartus-9spa-p-2282.html>



Uchwyt SPARTUS Pro150RA z przyłączem Spartus 9SPA

Cena brutto	885,97 zł
Cena netto	720,30 zł
Numer katalogowy	SPP150RA#4-MSRP4B-X-9SPA
Kod producenta	SPP150RA
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy **SPARTUS PRO SPP 150RA z przyłączem 9SPA (SK35, M12, wtyczka 12pol)** do spawarek **SPARTUS**, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG **SPARTUS** :

- **TIG220P AC/DC**
- **TIG210E AC/DC**
- **TIG400P AC/DC**
- **TIG320P AC/DC**
- **TIG320P DC**

Konstrukcja uchwyty przystosowana jest do spawania konstrukcji o skomplikowanych kształtach. Palnik wyposażony jest w obrotową i wymienną główkę, która pozwala na spawanie w miejscach trudno dostępnych bez względu na pozycję spawacza. Wymienna główka umożliwia także dostosowanie uchwyty do wymaganego prądu spawania.

W zestawie znajduje się **główka SP 9-90R** pozwalająca na spawanie prądem do **125A DC**. Dzięki mniejszej obciążalności, główka ma niewielkie wymiary ułatwiając tym samym dotarcie to spawanego miejsca. Do osiągnięcia maksymalnego prądu spawania **150A** niezbędne jest zastosowanie większej **główki SP 1726R** o obciążalności **150A DC**.

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne.

Główne zalety uchwyty TIG Spartus PRO:

- najwyższa jakość wykonania klasa Premium
- wyjątkowo elastyczny pakiet przewodów
- lekka i ergonomiczna rękojeść
- łatwo wymienialny mikrowyłącznik

-
- mnogość dostępnych rozwiązań
 - zgodność ze światowymi standardami

Pakiet wykończenia uchwytu SPP 150RA zawiera:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (**SK35**)
- wąż gazowy zakończony standardowym złączem **M12**
- przewód sterowniczy z **wtyczką 12pol**
- pudełko części eksploatacyjnych

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 125A P80%; AC 100A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg