

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-esab-sr-b-21fx-4m-chlodzony-ciecz-p-2622.html>



Uchwyt spawalniczy TIG Esab SR-B 21FX- 4m chłodzony cieczą

Cena brutto	1 523,49 zł
Cena netto	1 238,61 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	700025548
Kod producenta	700025548
Producent	Esab

Opis produktu

Uchwyt do spawania metodą TIG chłodzony cieczą dla wymagających użytkowników. Nowej generacji uchwyt firmy ESAB z **serii SR-B** z ergonomiczną rękojeścią, **giętkim korpusem palnika** i elastycznym pakietem przewodów wykonanych ze specjalnego elastycznego tworzywa odpornego na działanie wysokich i niskich temperatur. W standardzie od strony rękojeści pakiet przewodów w osłonie skórzanej o długości ok.60 cm. Wtyk OKC 50 (śr.13 mm)

Numer katalogowy: 0700025548

Uchwyty **SR-B 21** są oficjalnym następcą uchwytów TXH 251w. Uchwyty posiadają wspólne części zamienne i eksploatacyjne.

Zastosowanie:

W obecnie produkowanych urządzeniach ESAB:

- Caddy Tig 2200iw DC, panele TA33/TA
- Caddy Tig 2200iw AC/DC, panele TA33/TA34
- Origo Tig 3001iw DC, panele TA23/TA24
- Heliarc 283iw AC/DC

Uchwyt SR-B 20 jako zamiennik uchwytów:

- TXH 251 OKC50
- TXH 250 OKC50
- BTF 250 OKC50

Na wyposażeniu uchwytu:

- Elektroda wolframowa fi 2,4mm
- Korek (kołpak) długi
- Korpus tulejki zaciskowej 2,4 mm
- Tulejkę zaciskową 2,4 mm
- Pierścień izolacyjny
- Dyszę gazową (6) 9,5 mm
- Instrukcja obsługi

Parametry uchwytu

Obciążalność:	100% 340 A DC 100% 240 A AC
---------------	-------------------------------

Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Ciecz
Długość uchwytu:	4m