

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-ideal-t-17v-4m-dx50-z-zaworkiem-p-2340.html>



Uchwyt spawalnicy TIG Ideal T-17V 4m DX50 z zaworkiem

Dostępność	Zadzwoń, spytaj o dostępność
Numer katalogowy	TIG17V/4/50
Kod producenta	TIG17V/4/50
Kod EAN	5903991105189
Producent	Ideal

Opis produktu

Kompletny **uchwyt spawalnicy TIG z zaworkiem T-17V (SR-17)**. Zastosowanie: spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt TIG T-17V pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Uchwyt w rękojeści wyposażony jest w **ręczny zawór gazowy**, przeznaczony jest do urządzeń spawalniczych bez elektrozaworu gazu. Posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Uchwyt wyposażony jest w:

- rękojeść wyposażoną w zawór gazowy
- kompletny palnik z elektrodą wolframową fi. 2,4 i dyszą ceramiczną nr.6 (9,8mm)
- wtyk LW/LP-35/50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy dł. 0,40 m zakończony szybkozłączką

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 200A P60%; AC 150A P60%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-4,0
Długość elektrod [mm]:	175
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m