

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-easy-spe17-z-przylaczem-lincoln-sk35-miniRec-5polT-p-2862.html>



Uchwyt spawalniczy TIG SPARTUS EASY SPE17 z przyłączem LINCOLN® (SK35, miniRec, 5polT)

Cena brutto	376,88 zł
Cena netto	306,41 zł
Numer katalogowy	SPE17#4-mSRE1B-X-1LIN
Kod producenta	SPE17
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **SPARTUS Easy SPE17** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 150A DC w cyklu pracy P35%.

Uchwyt spawalniczy **Easy SPE17** wykonany jest z przyłączem **LINCOLN® (SK35, miniRec, 5polT)**

Uchwyty TIG Spartus Master to mistrzowskie połączenie wysokiej jakości wykonania, doskonałych parametrów i ergonomii.

Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylną gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm **(SK35)**
- wąż gazowy zakończony przyłączem **miniRec**
- przewód sterowniczy wtyczka **5polT**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 150A P35%; AC 115A P35%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg