

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-easy-spe17bez-wtyczki-sterowniczej-p-2993.html>



Uchwyt spawalniczy TIG SPARTUS EASY SPE17(bez wtyczki sterowniczej)

Cena brutto	346,45 zł
Cena netto	281,67 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPE17-4-mSRE1B-X-Bez
Kod producenta	SPE17
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **SPARTUS Easy SPE17** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 150A DC w cyklu pracy P35%.

Uchwyty TIG Spartus Master to mistrzowskie połączenie wysokiej jakości wykonania, doskonałych parametrów i ergonomii.

Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylno gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

- Pakiet X**
- rękojeść typu SPARTUS
 - tekstylna gumowana osłonę pakietu przewodów
 - 1 m skóry za rękojeścią
 - wężyki w oplocie bawełnianym
 - wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm **(SK35)**
 - wąż gazowy zakończony przyłączem **Rec 6**
 - przewód sterowniczy bez wtyczki
 - pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 150A P35%; AC 115A P35%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170

Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Przyłącze:	SK35, 30cm wężyk, Rec6