

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-easy-spe18-chlodzony-cieczą-z-przyłączem-lincoln-p-2942.html>



Uchwyt spawalnicy TIG Spartus Easy SPE18 chłodzony cieczą z przyłączem LINCOLN®

Cena brutto	432,84 zł
Cena netto	351,90 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPE18-4-SRE1B-X-1LIN
Kod producenta	SPE18
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **Spartus Easy SPE 18 chłodzony cieczą z przyłączem LINCOLN® (SK35, miniRec, 5polIT)** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC).

Uchwyt spawalnicy TIG Easy SPE 18 jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt chłodzony cieczą. Posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG Lincoln Electric takich jak:

- INVERTEC 300TPX
- INVERTEC V 270-S
- INVERTEC V270-T AC/DC
- INVERTEC V320-T AC/DC
- INVERTEC 400TPX
- INVERTEC V 405-TP

Pakiet wykończenia uchwytu SPE18 z przyłączem Lincoln (1Lin) zawiera:

Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki cieczy zakończone wtykami REC 6
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (**SK35**)
- wąż gazowy zakończony wtykiem **miniRec**
- przewód sterowniczy **wtyczką 5polIT**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry techniczne

Obciążalność:	DC 350A dla P80%, AC 250A dla P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-4,0
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Przyłącze:	LINCOLN®
Standard:	18 [duże części]
Długość uchwytu:	4m, 8m,12m