

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-easy-spe20-chlodzony-cieczą-dostosowany-do-spawarek-lincoln-p-2875.html>



## Uchwyt spawalnicy TIG Spartus Easy SPE20 chłodzony cieczą.( dostosowany do spawarek LINCOLN®)

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>494,78 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>402,26 zł</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>2-3 dni robocze</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SPE20-4-MSRE1B-X-1LIN</b> |
| Kod producenta   | <b>SPE20</b>                 |
| Producent        | <b>Spartus</b>               |

### Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **Spartus Easy SPE 20 chłodzony cieczą z przyłączem LINCOLN® (SK35, miniRec, 5polIT)** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 350A DC (250A AC).

**Uchwyt spawalnicy TIG Easy SPE 20** pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt chłodzony cieczą. Posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

#### Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm **(SK35)**
- wąż gazowy zakończony wtykiem **miniRec**
- przewód sterowniczy **wtyczką 5polIT**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 4m , 8m , 12

**Wariant wykończenia:** Pakiet X

### Parametry techniczne

---

|                                            |                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Obciążalność:</b>                       | DC 250A dla P80%, AC 200A dla P80% |
| <b>Zakres średnic elektrod [mm]:</b>       | 0,5-3,2                            |
| <b>Długość elektrod [mm]:</b>              | 170                                |
| <b>Natężenie przepływu gazu [l/min]:</b>   | 7-20 l/min                         |
| <b>Chłodzenie:</b>                         | Ciecz                              |
| <b>Natężenie przepływu cieczy [l/min]:</b> | 1-1,5                              |
| <b>Długość uchwytu:</b>                    | 4m, 8m,12m                         |