

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-easy-spe9f-bez-wtyczki-sterowania-p-2288.html>



Uchwyt spawalnicy TIG SPARTUS EASY SPE9F (bez wtyczki sterowania)

Cena brutto	345,88 zł
Cena netto	281,20 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPE9F
Kod producenta	SPE9F
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **Spartus Easy SPE 9F** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 125A DC (100A AC).

Uchwyty Spartus Easy to doskonałe połączenie jakości i prostoty wykonania. Zaprojektowany przede wszystkim z myślą o łatwej obsłudze i wygodnej pracy

Uchwyt spawalnicy TIG SPE 9F pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

- Pakiet X
- rękojeść typu SPARTUS
 - giętki korpus **palnika 9F (FLEX)**
 - tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
 - **1 m skóry** za rękojeścią
 - wężyki w oplocie bawełnianym
 - wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy **13 mm**
 - wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączki
 - przewód sterowniczy 2 żyłowy, bez wtyczki
 - pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 125A P35%; AC 100A P35%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m

Waga:

4,7kg