Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:05

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalniczy-tig-spartus-easy-spe9-z-przylaczem-esab-2-pol-p-2636.html



Uchwyt spawalniczy TIG SPARTUS EASY SPE9 z przyłączem ESAB (2 pol)

Cena brutto	**302,89 zł**
Cena netto	**246,25 zł**
Czas wysyłki	**2-5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**SPE9-4-mSRE1B-D-1ESB**
Kod producenta	**SPE9**
Producent	**Spartus**

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **SPARTUS EASY SPE9** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 125A DC (100A AC) w cyklu pracy P35%.

Uchwyt spawalniczy **EASY SPE 9** wykonany jest z przyłączem **Esab (SK35, 1/8G, 2 pol Amph)**

Uchwyty TIG Spartus Master to mistrzowskie połączenie wysokiej jakości wykonania, doskonałych parametrów i ergonomii.

Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylno gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet D

- rękojeść typu SPARTUS
- gumowa osłona pakietu przewodów
- kompletny palnik z elektrodą wolframową fi. 2,4
- wężyki PCV
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (SK35)
- wąż gazowy zakończony przyłączem 1/8G
- przewód sterowniczy wtyczka 2pol Amph

Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłonę pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (SK35)
- wąż gazowy zakończony przyłączem 1/8G
- przewód sterowniczy wtyczka 2pol Amph
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urzadzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m
Wariant wykończenia: Pakiet D , Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 125A P35%; AC 100A P35%

Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg