Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:43

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalniczy-tig-spartus-easy-spe9-z-przylaczem-kemppi-4-pol-p-2639.html



Uchwyt spawalniczy TIG SPARTUS EASY SPE9 z przyłączem KEMPPI (4 pol)

Numer katalogowy	**SPE9-4-mSRE1B-D-1KMP**
Kod producenta	**SPE9**
Producent	**Spartus**

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **SPARTUS EASY SPE 9** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 125A DC (100A AC) w cyklu pracy P35%.

Uchwyty TIG Spartus Master to mistrzowskie połączenie wysokiej jakości wykonania, doskonałych parametrów i ergonomii.

Uchwyt spawalniczy **EASY SPE 9** pasuje do większości urządzeń spawalniczych dostępnych na rynku. Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylno gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet X
- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączki
- przewód sterowniczy 3 żyłowy, bez wtyczki
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urzadzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m
Wariant wykończenia: Pakiet D , Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 125A P35%; AC 100A P35%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg