

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-easy-spe9f-z-przylaczem-ewm-p-2638.html>



Uchwyt spawalnicy TIG SPARTUS EASY SPE9F z przyłączem EWM

Cena brutto	443,31 zł
Cena netto	360,41 zł
Czas wysyłki	2-5 dni roboczych
Numer katalogowy	SPE9-4-MSRE2B-X-1EWM
Kod producenta	SPE9
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy TIG **SPARTUS EASY SPE9** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 125A DC (100A AC) w cyklu pracy P35%.

Uchwyt spawalnicy **EASY SPE9** wykonany jest z przyłączem **EWM (SK35, 1/4G, 5polIT)**

Uchwyty TIG Spartus Master to mistrzowskie połączenie wysokiej jakości wykonania, doskonałych parametrów i ergonomii.

Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylno gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

- Pakiet X**
- rękojeść typu SPARTUS
 - tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
 - 1 m skóry za rękojeścią
 - wężyki w oplocie bawełnianym
 - wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
 - wąż gazowy zakończony przyłączy 1/4G
 - przewód sterowniczy 3 żyłowy, wtyczka 5polIT
 - pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 125A P35%; AC 100A P35%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4

Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg