Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:33

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalniczy-tig-spartus-pro-spp17-bez-wtyczki-sterowniczej-p-2300.html



Uchwyt spawalniczy TIG SPARTUS PRO SPP17 (bez wtyczki sterowniczej)

Cena brutto	**667,21 zł**
Cena netto	**542,45 zł**
Czas wysyłki	**4 dni**
Numer katalogowy	**SPP17#4-mSRP1B-X-1BEZ**
Kod producenta	**SPP17**
Producent	**Spartus**

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalniczy **SPARTUS SPP 17** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 150A DC (115A AC) w cyklu pracy P80%.

Uchwyty **SPARTUS PRO** zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie i wytrzymałe, ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne.

Główne zalety uchwytów TIG Spartus PRO;

- najwyższa jakość wykonania klasa Premium
- wyjatkowo elastyczny pakiet przewodów
- lekka i ergonomiczna rękojeść
- łatwo wymienialny mikrowyłącznik
- mnogość dostępnych rozwiązań
- dowolna długość uchwytu w zakresie 4-25 metrów i szeroki wybór przyłączy
- zgodność ze światowymi standartami

Pakiet X

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączki
- przewód sterowniczy 3 żyłowy, bez wtyczki
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urzadzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12
Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 150A P80%; AC 115A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg