

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-pro-spp-250ra-4m-z-obrotowa-glownka-palnika-kemppi-master-tig-2500w-acdc-p-2330.html>



Uchwyt spawalnicy TIG SPARTUS Pro SPP 250RA 4m z obrotową główką palnika Kemppi Master TIG 2500W AC/DC

Cena brutto	1 061,80 zł
Cena netto	863,25 zł
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Numer katalogowy	SPP250RA#4-SRP1B-X-1KMP
Kod producenta	SPP250RA KMP
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt spawalnicy tig **SPARTUS PRO SPP 250RA chłodzony cieczą z przyłączem do spawarek Kemppi**, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG **Master TIG 2500W AC/DC** produkcji **Kemppi**.

Konstrukcja uchwytu przystosowana jest do intensywnego spawania konstrukcji o skomplikowanych kształtach. Planik wyposażony jest w obrotową i wymienną główkę, która pozwala na spawanie w miejscach trudno dostępnych bez względu na pozycję spawacza. Wymienna główka umożliwia także dostosowanie uchwytu do wymaganego prądu spawania.

W zestawie znajduje się główka **SP 9-90R** pozwalająca na spawanie prądem do **225A DC**. Dzięki mniejszej obciążalności, główka ma niewielkie wymiary ułatwiając tym samym dotarcie to spawanego miejsca. Do osiągnięcia maksymalnego prądu spawania **150A** niezbędne jest zastosowanie większej główki **SP 1726R** o obciążalności **250A DC**.

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne.

Pakiet wykończenia uchwytu **SPP 250RA** zawiera:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączki
- przewód sterowniczy przystosowany do spawarki Kemppi Master TIG 2500W AC/DC

-
- pudełko części eksploatacyjnych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m

Wariant wykończenia: Pakiet X

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 250A dla P100%, AC 200A dla P100%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-3,2
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	10-20 l/min
Chłodzenie:	Ciecz
Natężenie przepływu cieczy [l/min]:	1-1,5
Długość uchwytu:	4m, 8m