

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-pro-spp-26-kemppi-miniarc-tig-evo-200-p-2305.html>



Uchwyt spawalniczy TIG SPARTUS PRO SPP 26 Kemppi Miniarc TIG Evo 200

Cena brutto	852,50 zł
Cena netto	693,09 zł
Numer katalogowy	SPP26-4-SRP1B-X-2KMP
Kod producenta	SPP26-4-SRP1B-X-2KMP
Producent	Spartus

Opis produktu

Uchwyt spawalniczy **SPARTUS PRO SPP 26 z przyłączem do spawarki Kemppi** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 200A DC (150A AC) w cyklu pracy P100%.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG **Miniarc TIG Evo 200 , Miniarc TIG 250** firmy Kemppi i może być zamiennikiem uchwytu **TTC 220**.

Uchwyty **SPARTUS PRO** zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne.

Główne zalety uchwytów TIG Spartus PRO:

- najwyższa jakość wykonania klasa Premium
- wyjątkowo elastyczny pakiet przewodów
- lekka i ergonomiczna rękojeść
- łatwo wymienialny mikro wyłącznik
- mnogość dostępnych rozwiązań
- zgodność ze światowymi standartami

Pakiet wykończenia uchwytu SPP 26 zawiera:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wąż gazowy zakończony standardowym wtykiem szybkozłączeni
- przewód sterowniczy z wtyczką do spawarki Miniarc TIG Evo 200
- pudełko części eksploatacyjnych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 4m , 8m , 12

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 200A P80%; AC 150A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg