

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-pro-spp9-przylaczem-ewm-p-2843.html>



Uchwyt spawalnicy TIG SPARTUS PRO SPP9 przyłączem EWM

Cena brutto	676,62 zł
Cena netto	550,10 zł
Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	SPP9#4-MSRP-X-1EWM
Kod producenta	SPP9
Producent	Spartus

Opis produktu

Kompletny uchwyt spawalnicy **SPARTUS PRO SPP9** przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu prądem do 125A DC (100A AC) w cyklu pracy P80%.

Uchwyt spawalnicy **PRO SPP9** wykonany jest z przyłączem **EWM (SK35, 1/4G, 5polT)**

Uchwyty TIG Spartus Master to mistrzowskie połączenie wysokiej jakości wykonania, doskonałych parametrów i ergonomii.

Jest kompletnie uzbrojony i gotowy do pracy. Ergonomiczna rękojeść SPARTUS z precyzyjnym przyciskiem zapewnia wysoki komfort pracy. Uchwyt posiada wysokiej jakości osłonę tekstylną gumową, zabezpieczającą przewody przed przetarciem.

Pakiet X

- rękojeść typu SPARTUS
- tekstylna gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk LW/LP 30-50 z bolcem o średnicy 13 mm (SK35)
- wąż gazowy zakończony przyłączem **1/4G**
- przewód sterowniczy wtyczka **5polT**
- pudełko części eksploatacyjnych

Uchwyty tig firmy Spartus dostępne są z szeroką gamą przyłączy. Możliwe jest zamówienie uchwytu z przyłączem do wybranego urządzenia wiodących producentów urządzeń spawalniczych, takich jak: Kemppi, Fronius, Esab, EWM, Lincoln, Aspa.

Parametry uchwytu

Obciążalność:	DC 125A P80%; AC 100A P80%
Zakres średnic elektrod [mm]:	0,5-2,4
Długość elektrod [mm]:	170
Natężenie przepływu gazu [l/min]:	7-15
Chłodzenie:	Gaz osłonowy
Długość uchwytu:	4m,8m,12m
Waga:	4,7kg

