

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/uchwyt-spawalnicy-tig-spartus-proflec-spp-20-spartus-protig-320pw-p-2325.html>



## Uchwyt spawalnicy TIG SPARTUS ProFlex SPP 20 Spartus ProTIG 320PW

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Cena brutto      | <b>887,40 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>721,46 zł</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>2-4 dni robocze</b>       |
| Numer katalogowy | <b>SPP20-4-mSRP4B-X-9SPA</b> |
| Kod producenta   | <b>SPP20 9SPA</b>            |
| Producent        | <b>Spartus</b>               |

### Opis produktu

Uchwyt spawalnicy TIG **SPARTUS ProFlex SPP 20** chłodzony cieczą z przyłączem do spawarek **Spartus**, przeznaczony do spawania metodą TIG nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie argonu.

Uchwyt dedykowany jest do spawarek TIG Spartus takich jak:

- **Spartus ProTIG 320PW DC**
- **Spartus ProTIG 320PW AC/DC**

Uchwyty SPARTUS PRO zaprojektowano i wykonano z myślą o dwóch najważniejszych kryteriach: zdolności do przenoszenia ekstremalnych obciążeń i wyjątkowej ergonomii. Pakiety są lekkie, wytrzymałe ale przede wszystkim wyjątkowo elastyczne. Rękojeść wyposażona jest w szybko wymienny mikro wyłącznik 4B ze zdalnym sterowaniem **UP&DOWN**

#### Dostępne wykonania:

- Korpus palnika typ **Flex (giętki)**.
- Skórzana osłona na całej długości pakietu przewodu.
- Długość uchwytów w zakresie 4-25 metrów.

System chłodzenia cieczą pozwala na wykonywanie intensywnych prac spawalniczych przy obciążeniu **250A DC (200A AC)** w cyklu pracy **P100%**. Tak duży cykl pracy pozwala na spawanie praktycznie bez przerw niezbędnych na ostygnięcie uchwytu.

#### Pakiet uchwytu SPP 20 z przyłączem 9SPA Spartus zawiera:

- tekstylno gumowana osłona pakietu przewodów
- 1 m skóry za rękojeścią
- wężyki w oplocie bawełnianym
- wtyk SK35 z bolcem o średnicy 13 mm
- wąż gazowy zakończony nakrętką M12
- przewód sterowniczy zakończony wtyczką 12 pol. przystosowaną do spawarek Spartus

Uchwyt **SPARTUS PRO SPP 20** wyposażony jest w pudełko z dwoma elektrodami wolframowymi o średnicy fi 1,6 i fi 2,4 mm ze standardowym kpl. części zamiennych (SR 9/20)

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 4m , 8m

**Wariant wykończenia:** Pakiet X

---

## Parametry uchwytu

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Obciążalność:</b>                       | DC 250A dla P100%, AC 200A dla P100% |
| <b>Zakres średnic elektrod [mm]:</b>       | 0,5-3,2                              |
| <b>Długość elektrod [mm]:</b>              | 170                                  |
| <b>Natężenie przepływu gazu [l/min]:</b>   | 10-20 l/min                          |
| <b>Chłodzenie:</b>                         | Ciecz                                |
| <b>Natężenie przepływu cieczy [l/min]:</b> | 1-1,5                                |
| <b>Długość uchwytu:</b>                    | 4m, 8m                               |